


滚子轴承随动器

带内圈型 · 圆柱型/球面型
分离型 进口型


代码	类型		材质	
			国标	相当
BPS01	带内圈型	圆柱型	GCr15	SUJ2
BPS02			9Cr18Mo	SUS440C
BPS21		球面型	GCr15	SUJ2
BPS22			9Cr18Mo	SUS440C



圆柱型
BPS01/02




球面型
BPS21/22



圆柱型D公差：

D	公差
19~30	$\frac{0}{-0.009}$
32~47	$\frac{0}{-0.011}$
52~80	$\frac{0}{-0.013}$
85~90	$\frac{0}{-0.015}$

球面型D公差： $\frac{0}{-0.05}$



视角标准：第一视角

① 不承诺品牌。

型号			密封圈	dr	D	B ₁	B	r	r ₁	基本额定负荷(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d	Cr(动)								Cor(静)					
		钢								不锈钢	钢	不锈钢			
圆柱型 BPS01 BPS02	6		10	19	10	9.8	0.5		3.75	3.37	4.53	4.08	10500	17.8	
	8		12	24			1		4.17	3.75	5.45	4.9	8000	28	
	10	0 -0.008	14	30					8.33	7.5	9.05	8.15	6000	50	
	12		16	32	12	11.8		0.5	8.9	8.01	10.05	9.05	5000	58	
	15		20	35				9.12	8.2	10.75	9.68	3800	62		
	17	22	40			1.5		14.2	12.78	17.75	15.98	3100	110		
球面型 BPS21 BPS22	20		25	47	16	15.8			16.1	14.49	21.45	19.3	2600	155	
	25	0 -0.010	30	52					16.45	14.8	23	20.7	1900	180	
	30		38	62			1	23	20.7	34.75	31.28	1400	320		
	35	42	72				24.8	22.32	39.75	35.78	1200	440			
	40	0 -0.012	50	80	20	19.8		23.75	21.38	39.25	25.33	900	530		
	45		55	85		2	25.05	22.55	43.25	38.93	800	580			
	50		60	90			25.75	23.18	45.75	41.18	700	635			

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

② d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。



代码	型号	密封圈	dr
BPS01	d6		10
BPS02	d8	(无密封圈)	12

BPS01—d6



● 优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---

怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家