

急停按钮 / 开关选配件

◀ Ø22安装孔系列
经济型 锌合金

☑ 急停按钮


代码	类型	是否带灯	材质
ZHC28	急停按钮	不带灯	锌合金

CE
CCC



☑ 特点:

- 舒适的手指按压位置和开关拨动操作;
- 自动接地;
- 防手指触电设计镀铬金属头和安装底座;
- 防震的螺钉端子;
- 坚固、可靠、长达 3 百万次的机械寿命;
- 长达 5 万小时的 LED 指示灯使用寿命。



视角标准：第一视角

型号		蘑菇头直径	触点类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型					
ZHC28	S(转动复位)	4(Ø30)	01(1NC)	R(红色)	Ø22.3	IP40
		5(Ø40)	11(1NO 1NC)			
		6(Ø60)	01(1NC)			



型号		蘑菇头直径	触点类型	按钮颜色
代码	动作类型			
ZHC28	S(转动复位)	5(Ø40)	11(1NO 1NC)	R(红色)
		6(Ø60)	01(1NC)	

ZHC28 - S - 5 - 11 - R

☑ 开关选配件

代码	类型
ZHC30	触点模块

CE



型号	
代码	规格
ZHC30	01 (常闭型)
	10 (常开型)



型号	
代码	规格
ZHC30	01
	10

ZHC30 - 01

蜂鸣器、按钮盒灯