

经济型带座轴承

双轴承引导式法兰型 带挡圈尺寸指定型

类型	圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承座	挡圈	表面处理
E-BFU61	—	—	E-BFU81	—	S45C	弹簧钢	发黑
E-BFU62	E-BFU71	E-BFU82	—	—	—	—	无电解镀镍
E-BFU63	—	—	—	—	A6061	SUS304	本色阳极氧化(哑光)
E-BFU66	—	E-BFU86	—	—	SUS304	—	—

① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

② 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级








圆法兰
E-BFU61/62/63/66

方法兰
E-BFU71

对边法兰
E-BFU81/82/86



来图定制



视角标准：第一视角

型号			最小单位1		d	D _{H7}	B	V	H	W	T	dh	D ₁₉₇	P.C.D	K	A	F	d ₁	d ₂	H ₁		
代码	轴承型号	密封圈	L	S																		
圆法兰 E-BFU61 E-BFU62 E-BFU63 E-BFU66 方法兰 E-BFU71 对边法兰 E-BFU81 E-BFU82 E-BFU86	623		20~40	5~28	3	10 ^{+0.015 0}	4		33	16	7	7	14		24	27	24		6.5	3.7	3.3	
	624					4	13			35	18	9	17	-0.006 -0.024	26	28	26					
	605				5~27	5	14		5	38	20		10	18	26.5	30	26.5					
	625		30~40	10~22	5	16	0 ^{+0.018 0}		2.65	40	22		12	20	30	31	30					
	606		20~40	5~27	6	17				41	23		13	21	31	32	31					
	626		30~50	10~32	6	19		6		44	25		15	24	34	34	34					
	698		25~50																			
	608		20~50	5~37	8	22		7	47	29		18	27	-0.007 -0.028	37	36	37					
	628		30~50	10~32	8	24		8	2.85	50	32		20	30	40	37	40					
	6800		20~40	5~27		19		5	44	25		15	24		34	34	34					
	6900		25~60	5~47	10	22	0 ^{+0.021 0}	6	2.65	47	29	8	19	27	37	36	37		8	4.7	4.3	
	6000		30~60	10~42		26		8	52	34	22	32	-0.009 -0.034	42	39	42						
	6200		40~60	15~37		30		9	56	38	24	36		46	42	46	—					
	6801		25~50	5~37		21		5	47	29		17	26	-0.007 -0.028	37	36	37					
	6901							6	50	31		21	30		40	38	40					
	6001		30~60	10~42	12	28		8	2.85	54	36		24	34	-0.009 -0.034	44	40	44				
	6201	ZZ (双盖式)	40~70	15~47		32	0 ^{+0.025 0}	10		58	40		26	38	-0.007 -0.028	48	43	48				
	6802		25~60	10~42		24	0 ^{+0.021 0}	5	50	32		20	30		40	37	40					
	6902		30~70	10~50	15	28		7		59	37		25	35		47	45	47				
	6002		※VV				32	0 ^{+0.025 0}	9	62	40		28	38		50	46	50				
	6202	(非接触式	40~70	15~45		35	0 ^{+0.025 0}	11	3.75	66	44		29	42		54	49	54				
	6903	橡胶密封圈)				30	0 ^{+0.021 0}	7	2.85	60	38	10	27	36		48	46	48	9.5	5.7	5.3	
	6003	DD (接触式			17	35		10	3.75	66	44		31	42	-0.009 -0.034	54	50	54				
	6203		50~70	20~40		40		12	3.95	72	50		34	48		60	54	60				
	6804		35~70	10~50		32		7	3.75	62	40		28	38		50	46	44	24			
	6904		45~70	15~44	20	37		9	72	47		34	45		59	54	54	24				
	6004	橡胶密封圈)				42	0 ^{+0.025 0}	12	77	54	36	50		64	59	56	32					
	6204		55~80	20~49		47		14	3.95	81	58	11	40	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34	11	6.8	6.3
	6805		35~70	15~44		37		7	3.75	72	47		34	45	-0.009 -0.034	59	54	54	24			
	6905					42		9	3.95	77	54		36	50		64	59	55	32			
	6005					25	47		12	88	58	41	54	-0.010 -0.040	72	67	63	36	14	9.2	8.3	
	6205		55~80	20~47		52	0 ^{+0.030 0}	15	4.2	94	64	13	45	60	-0.009 -0.034	78	72	68	39			
6806					42	0 ^{+0.025 0}	7	3.95	77	54	11	36	50		64	59	56	32	11	6.8	6.3	
6906		35~70	15~42		47		9		88	58		41	54		72	67	62	36				
6006		55~80	20~47	30	55		13		96	66		48	62	-0.010 -0.040	80	73	70	40	14	9.2	8.3	
6206							16	4.2			13				88	79	77	44				
6007		55~120	20~87	35	62		14		104	74		55	70			75						
6207					72	0 ^{+0.030 0}	17	6	126	88	20	64	84	-0.012 -0.048	105	95	92	51	17.5	11.2	11.2	
6008							15	5.2	114	82	13	60	78	-0.010 -0.048	96	86	80	54	14	9.2	8.3	
6208		65~120	25~82	40	80		18	6	134	96		74	92		102	98	56					
6010	ZZ (双盖式)			50			16				20			-0.012 -0.047				17.5	11.2	11.2		
6210		70~120			90	0 ^{+0.035 0}	20	7	147	110		83	106		—	104	72					

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。

② 可选加工



可选加工

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不装配轴承及挡圈(附带出货)



请按图示订货

型号			最小单位1	
代码	轴承型号	密封圈	L	S
E-BFU61	6800	VV	20~40	5~27
E-BFU62	6900	DD	25~50	5~47
E-BFU62-6900DD-135-S5				

E-BFU62—6900DD—L35—S5

型号			最小单位1		可选加工代码
代码	轴承型号	密封圈	L	S	
E-BFU61	6800	VV	20~40	5~27	NA
E-BFU62	6900	DD	25~50	5~47	

BEUJ62-6900DD-| 35-S5-NA

BFU62—6900DD—L35—S5—NA



可选加工代码



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期

5
