

代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	是否耐油	颜色
ZIE48	信号电缆	双绞带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色

特点


- 柔性数据传输PVC电缆，可在有控制处理器的设备中传输模拟和数字信号，或作为仪器与控制设备之间的连接线；
- CE认证。

适用


- 适用于低功耗和数据不间断传输的场合，广泛应用于机械、仪器、工业电子设备、计算机、信息传输系统，适用于任何双向通讯的场合。



CE



导体：多股超细铜丝绞合符合VDE 0295标准  
绞合构造：对绞



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

代码	型号 导体AWG(mm <sup>2</sup> )	对数	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	绝缘外径 (mm)	电缆外径 (mm)				
ZIE48	26 (0.14)	1P	180	18/0.10	1	3.9				
		2P				5.2				
		3P				5.6				
		4P				6.5				
		5P				6.8				
		6P				7.2				
		7P				7.6				
		8P				8.0				
		10P				8.6				
		13P				9.5				
		24 (0.2)				1P	100 (100米整卷销售)	26/0.10	1.1	4.2
						2P				5.8
						3P				6.0
	4P		6.8							
	5P		7.2							
	6P		7.6							
	7P		8.0							
	8P		8.5							
	10P		9.2							
	13P		11.0							
	22 (0.3)	1P	100	39/0.10	1.2	4.6				
		2P				6.2				
		3P				6.6				
		4P				7.5				
5P		7.8								
7P		8.8								
8P		9.2								
20 (0.5)	2P	100	38/0.15	1.5	7.2					
	3P				7.6					
	4P				8.6					

芯线识别

序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色
1	红色/红间白色	6	橙色/橙间黑色	11	蓝间白色/蓝间红色
2	蓝色/蓝间黑色	7	棕色/棕间黑色	12	绿间白色/绿间红色
3	黑色/黑间白色	8	白色/白间黑色	13	黄间白色/黄间红色
4	绿色/绿间黑色	9	紫色/紫间黑色	14	橙间白色/橙间红色
5	黄色/黄间黑色	10	灰色/灰间黑色	15	棕间白色/棕间红色

技术参数

拖链运动使用寿命	200万次以上
额定电压	300V
绝缘阻抗	最小100M Ohm X Km
弯曲半径	7.5×电缆外径
使用温度	-20℃~+80℃
认证	CE
阻燃等级	VW-1



请按图示订货

型号		对数	长度(m)
代码	导体AWG(mm <sup>2</sup> )	2P	100
ZIE48	26(0.14)	3P	(100米整卷销售)

ZIE48-26-2P-100