


通用型继电器插座

手指防护型


| 代码 | 类型 | 适用继电器 | 触点配置 | 适用继电器代码 |
|-------|-------|-----------|------|---------|
| ZHX11 | | 大功率时尚型2C用 | 2C | ZHY04 |
| ZHX12 | | 标准时尚型2C用 | 2C | ZHY05 |
| ZHX13 | 手指防护型 | 标准时尚型4C用 | 4C | ZHY06 |
| ZHX14 | | 超薄时尚型1C用 | 1C | ZHY32 |
| ZHX15 | | 超薄时尚型2C用 | 2C | ZHY33 |




大功率时尚型2C用
ZHX11




接线图




标准时尚型2C用
ZHX12




接线图




标准时尚型4C用
ZHX13




接线图




超薄时尚型1C用
ZHX14




接线图



超薄时尚型2C用
ZHX15



接线图



视角标准：第一视角

性能参数

| 代码 | ZHX11 | ZHX12 | ZHX13 | ZHX14 | ZHX15 |
|-------|---------|---------|------------|---------|---------|
| 额定电压 | | | AC250V | | |
| 额定电流 | 15A | 10A | 7A | 12A | 8A |
| 环境温度 | | | -35°C~70°C | | |
| 介质耐压 | AC2000V | AC2500V | AC2000V | AC2000V | AC2000V |
| 插拔寿命 | | | 10000次 | | |
| 螺钉扭矩 | | | 0.8~1.0N.m | | |
| 外接导线 | | | 7mm | | |
| 插片材质 | | | 磷铜 | | |
| 重量(g) | ≈33.45 | ≈33.89 | ≈50.91 | ≈33.45 | ≈28.38 |



请按图示订货

型号
ZHX11
ZHX12