

# 开关选配件

## 触点基座/触点模块 · Ø22安装孔

XB5A系列 施耐德品牌

### 触点基座

| 代码   | 类型   | 是否带灯 | 材质 |
|------|------|------|----|
| ZB5A | 触点基座 | 不带灯  | 塑料 |
|      |      | 带灯   |    |

CE CCC UL CSA

Schneider Electric  
施耐德电气

### 特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB 14048.1, GB 14048.5。
- 防护处理: "TH"。
- 环境温度: 工作温度: -25~+70°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 5gn (2-500Hz), 符合IEC 60068-2-6。
- 电子冲击保护: II级, 符合 IEC 536。
- 防护等级: IP65: 平头按钮, 带或不带指示灯。
- 机械寿命: 弹簧复位式按钮: 500万次; 选择开关: 100万次; 急停按钮: 30万次。
- 额定绝缘电压: Ui=600V, 污染等级3, 符合 IEC 60947-1, Ui=600V。
- 额定耐冲击电压: Uimp=6kV 符合 IEC 947-1。
- 可靠工作: 安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠, 符合IEC 60947-5-1第3部分。
- 可靠性性能: 一亿次操作中, 故障率<1 (可编程控制器输入, 24V d.c.)。
- 产品认证: CE、CCC、UL、CSA。



| 型号   |         | 带灯电压                       | 带灯颜色 | 触点配置   | 产地     | 安装孔尺寸 |
|------|---------|----------------------------|------|--------|--------|-------|
| 代码   | 类型      |                            |      |        |        |       |
| ZB5A | W0(带灯型) | B(24V DC/AC)<br>M(220V AC) | 3(绿) | 1 (1a) | C (中国) | Ø22   |
|      |         |                            | 4(红) | 2 (1b) |        |       |
|      |         |                            | 1(白) |        |        |       |
|      |         |                            | 5(橙) | 1 (1a) |        |       |
|      | Z(不带灯型) | 1 (无)                      | 6(蓝) |        |        |       |
|      |         |                            |      | 1 (1a) |        |       |
|      |         |                            |      | 2 (1b) |        |       |
|      |         |                            |      | 3 (2a) |        |       |
|      |         |                            |      | 4 (2b) |        |       |
|      |         |                            |      | 5 (1c) |        |       |



请按图示订货

| 型号   |         | 带灯电压                       | 带灯颜色         | 触点配置           | 产地    |
|------|---------|----------------------------|--------------|----------------|-------|
| 代码   | 类型      |                            |              |                |       |
| ZB5A | W0(带灯型) | B(24V DC/AC)<br>M(220V AC) | 3(绿)<br>4(红) | 1(1a)<br>2(1b) | C(中国) |

ZB5AW0B31C

报价  
方式



### 触点模块

| 代码  | 类型   | 材质  |
|-----|------|-----|
| ZBE | 触点模块 | 锌合金 |

CE CCC UL CSA

Schneider Electric  
施耐德电气

### 特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB 14048.1, GB 14048.5。
- 防护处理: "TH"。
- 环境温度: 工作温度: -25~+70°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 5gn (2-500Hz), 符合IEC 60068-2-6。
- 电子冲击保护: II级, 符合 IEC 536。
- 防护等级: IP65: 平头按钮, 带或不带指示灯。
- 额定绝缘电压: Ui=600V, 污染等级3, 符合 IEC 60947-1, Ui=600V。
- 额定耐冲击电压: Uimp=6kV 符合 IEC 947-1。
- 产品认证: CE、CCC、UL、CSA。



| 型号  |           | 触点配置             | 产地    |
|-----|-----------|------------------|-------|
| 代码  | 类型        |                  |       |
| ZBE | E10(触点模块) | 1 (1a)<br>2 (1b) | C(中国) |



请按图示订货

| 型号  |           | 触点配置           | 产地    |
|-----|-----------|----------------|-------|
| 代码  | 类型        |                |       |
| ZBE | E10(触点模块) | 1(1a)<br>2(1b) | C(中国) |

ZBEE101C

报价  
方式



蜂鸣器、按钮盒  
开关按钮、指示灯