

H3C Mini S1226F-PWR 全千兆 PoE 交换机

产品概述

H3C Mini S1226F-PWR 全千兆交换机是 H3C 推出的新一代绿色节能无管理 PoE 以太网交换机产品，安装维护便利，业务特性丰富，可广泛应用于中小微企业、商业连锁、酒店、校园等场景。



H3C Mini S1226F-PWR 全千兆 PoE 交换机

产品特点

稳定 PoE

- 支持 PoE+，整机 225W PoE 供电，单端口最大供电功率 30W
- 采用专业 PoE 芯片，高可靠高兼容性

高可靠性

- 集成企业级防雷电路，内置专业高耐压电源，保证设备可靠运行

多工作模式

- 一键模式切换，支持“标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离”四种工作模式

高性能

- 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能

产品规格

属性	规格
外形尺寸 (W×D×H) mm	440mm X 210mm X 44mm

属性	规格
固定端口	24 个 10/100/1000Base-T 电口 2 个 1000Base-X SFP 端口
模式切换	标准交换 网络克隆 汇聚上联 端口隔离
MAC 地址表	16K
端口交换容量	52Gbps
转发能力	38.7Mpps
包缓存	4Mbit
交换模式	存储转发模式
PoE+ 供电	支持 PoE+ 整机最大输出：225W
电源	100~240V AC
风扇	双风扇
工作温度/存储温度	0° C~40° C/-40° C~70° C
工作湿度/存储湿度	5%~95%（非冷凝）
认证	CQC 认证、进网许可证
MTBF	>50000H
安装方式	带挂耳，可上机架安装

订购信息

描述	数量	备注
H3C Mini S1226F-PWR（数据通信-H3C Mini S1226F-PWR-以太网交换机（24GE+2SFP+POE,交流供电)-国内版）	1	