


滚子轴承随动器

带内圈型·圆柱型/球面型
分离型 进口型


代码	类型	材质	
		国标	相当
BPS01	带内圈型	圆柱型	GCr15 SUJ2
BPS02		9Cr18Mo SUS440C	
BPS21	球面型	GCr15	SUJ2
BPS22		9Cr18Mo	SUS440C



圆柱型
BPS01/02



球面型
BPS21/22



○ 圆柱型D公差：

D	公差
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$

○ 球面型D公差： $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$



① 不承诺品牌。

型号 代码	d	密封圈	dr	D	B ₁	B	r	r ₁	基本额定负荷(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)
									Cr(动)		Cor(静)			
									钢	不锈钢	钢	不锈钢		
圆柱型 BPS01 BPS02	6	—	10	19	10	9.8	0.5	1	4.16	3.33	4.55	3.64	14000	17.8
	8		5.65	4.52					5.89	4.71	10500	28		
	10		7.97	7.83					9.68	7.74	8400	50		
	12		10.5	8.4					10.9	8.72	7000	58		
	15		12.4	9.92					14.3	11.44	5600	62		
	17		17.6	14.08					20.9	16.72	4940	110		
球面型 BPS21 BPS22	20	(无密封圈)	25	47	16	15.8	1.5	1	19.4	15.52	24.5	19.6	4200	155
	25		20.8	16.64					28.4	22.72	3360	180		
	30		30.5	24.4					45.4	36.32	2800	320		
	35		32.4	25.92					50.6	40.48	2400	440		
	40		35.9	28.72					61.1	48.88	2100	530		
	45		37.4	29.92					66.4	53.12	1870	580		
50	38.9	31.12	71.7	57.36	1680	635								

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

② d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。



请按图示订货

代码	型号	密封圈	dr
BPS01	d6	—	10
BPS02	d8	(无密封圈)	12

BPS01—d6



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
5