

载板导柱/针板导柱

代码	类型	材质	硬度	表面处理
ZFU61	载板导柱	Cr12mov	45~50HRC	镀硬铬
ZFU62		S45C		
ZFU65	针板导柱	Cr12mov	45~50HRC	镀硬铬
ZFU66		S45C		





来图定制



载板导柱
ZFU61/62

针板导柱
ZFU65/66



视角标准：第一视角

载板导柱

代码	型号	D	d	最小单位0.1 C	M	h
ZFU61 ZFU62	L	6 8 10 12	6 8 10	4.0~10.0	4 5 6	1.5×M

针板导柱

代码	型号	D	d	E	最小单位0.1 C	M	h
ZFU65 ZFU66	L	6 8 10 12	6 8 10 12	8 10 12 14 16	4.0~15.0	4 5 6	1.5×M

载板导柱

代码	型号	D	d	最小单位0.1 C	M
ZFU61 ZFU62	L	6 8 10 12	6 8 10	4.0~10.0	4 5 6

ZFU61—L20—D6—d4—C5.1—M4

针板导柱

代码	型号	D	d	E	最小单位0.1 C	M
ZFU65 ZFU66	L	6 8 10 12	6 8 10 12	8 10 12 14 16	4.0~15.0	4 5 6

ZFU65—L40—D6—d8—E10—C5.1—M4



请按图示订货



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
7

未税价(元)

防静电平头赛钢压棒/防静电尖头赛钢压棒

代码	类型	材质	防静电值
ZFU68	防静电平头赛钢压棒	防静电 POM	10 ⁶ ~10 ⁹ Ω
ZFU69			
ZFU72	防静电尖头赛钢压棒	防静电 POM	10 ⁶ ~10 ⁹ Ω
ZFU73			




来图定制





防静电平头赛钢压棒
内螺纹安装型
ZFU68

压入型
ZFU69



防静电尖头赛钢压棒
内螺纹安装型
ZFU72

压入型
ZFU73



视角标准：第一视角

内螺纹安装型

型号	最小单位0.1	M	颜色	h
代码	L D d			
ZFU68	8.0~50.0 4.0~8.0	2 3 4 5	B(黑色) Y(米黄色)	1.5×M
ZFU72	4.0~8.0 1.5~2.5	2 3 4 5	B(黑色) Y(米黄色)	

压入型

型号	最小单位0.1	颜色
代码	L D A E d	
ZFU69	10.0~50.0 4.0~8.0 4.0~14.5 2.0~6.0	B(黑色) Y(米黄色)
ZFU73	4.0~8.0 1.5~2.5	B(黑色) Y(米黄色)

① 选型需满足条件E<D。

防静电平头赛钢压棒内螺纹安装型

型号	最小单位0.1	M	颜色
代码	L D d		
ZFU68	8.0~50.0 4.0~8.0	2 3 4 5	B(黑色) Y(米黄色)
ZFU72	4.0~8.0 1.5~2.5	2 3 4 5	B(黑色) Y(米黄色)

ZFU68—L10—D5—M3—B

防静电尖头赛钢压棒内螺纹安装型

型号	最小单位0.1	M	颜色
代码	L D d		
ZFU68	8.0~50.0 4.0~8.0	2 3 4 5	B(黑色) Y(米黄色)
ZFU72	4.0~8.0 1.5~2.5	2 3 4 5	B(黑色) Y(米黄色)

ZFU72—L10—D5—d1.5—M3—B

防静电平头赛钢压棒压入型

型号	最小单位0.1	颜色
代码	L D A E d	
ZFU69	10.0~50.0 4.0~8.0 4.0~14.5 2.0~6.0	B(黑色) Y(米黄色)
ZFU73	4.0~8.0 1.5~2.5	B(黑色) Y(米黄色)

ZFU69—L10—D5—A10—E4—B

防静电尖头赛钢压棒压入型

型号	最小单位0.1	颜色
代码	L D A E d	
ZFU69	10.0~50.0 4.0~8.0 4.0~14.5 2.0~6.0	B(黑色) Y(米黄色)
ZFU73	4.0~8.0 1.5~2.5	B(黑色) Y(米黄色)

ZFU73—L10—D5—A10—E4—d2—B



请按图示订货



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
7