内螺纹·弯接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZP11	内螺纹	弯接头	0Cr18Ni9	SUS304

技术参数

最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/空气/蒸气/燃气/油



视角标准：第一视角

内外螺纹·弯接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZP51	内外螺纹	弯接头	0Cr18Ni9	SUS304

技术参数

最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/空气/蒸气/燃气/油



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 公称型号	R	B	G	H
XZP11	02	Rc1/4	19	18	27
	03	Rc3/8	22.5	21	33
	04	Rc1/2	26.5	26.5	40
	06	Rc3/4	32	32	48
	08	Rc1	37	39.5	57

型号 代码	型号 公称型号	R	R1	B	E	G	H	L
XZP51	02	R1/4	Rc1/4	18	27	18	25	36
	03	R3/8	Rc3/8	21.5	31.5	21	31	41
	04	R1/2	Rc1/2	27	36	26.5	37.5	49.5
	06	R3/4	Rc3/4	32.5	42	32	45	58

请按图示订货

内螺纹·弯接头

型号 代码	型号 公称型号	R
XZP11	02	Rc1/4
	03	Rc3/8

XZP11－02

未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

交货期 7

内螺纹·T型接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZP16	内螺纹	T型接头	0Cr18Ni9	SUS304

技术参数

最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/空气/蒸气/燃气/油



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 公称型号	R	B	G	H
XZP16	02	Rc1/4	18.5	18	28
	03	Rc3/8	22.5	21	33
	04	Rc1/2	26.5	26.5	40
	06	Rc3/4	30.5	32	46.5
	08	Rc1	36.5	40	56

请按图示订货

内螺纹·T型接头

型号 代码	型号 公称型号	R
XZP16	02	Rc1/4
	03	Rc3/8

XZP16－02

未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

交货期 7