


六角螺母


加厚型/盖型

加厚型

代码	类型	螺纹	材质		适用标准
			国标	相当	
Y-JAD16	加厚型	细牙	0Cr18Ni9	SUS304	GB/T 6175-2016
Y-JAD17			0Cr17Ni12Mo2	SUS316	



RoHS



视角标准：第一视角

型号		螺距P	m	S	e
代码	M				
(SUS304) Y-JAD16	6*	0.75	3.2	10	11.05
	8	1.0	4	13	14.38
	10		5	16	17.77
(SUS316) Y-JAD17	12	1.5	6	18	20.03
	16		8	24	26.75
	20	10	30	32.95	
	22	11	34	37.29	
	24	2.0	12	36	39.55



请按图示订货

型号	
代码	M
Y-JAD16	6
Y-JAD17	8
Y-JAD16—M6	




未税价(元)

优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价


① 带*号规格不适用Y-JAD17。

盖型

代码	类型	螺纹	材质		适用标准
			国标	相当	
Y-JAD21	盖型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	DIN 1587-1987
Y-JAD22			0Cr17Ni12Mo2	SUS316	




RoHS



视角标准：第一视角

① 盖型六角螺母中的螺帽与圆盖为焊接加工。



- ① 盖型螺母主要用于保护紧固件外漏螺纹部分(如图所示),防止水或者腐蚀性物质进入,起到防锈的作用,提高工件的使用寿命。
- ② 广泛应用于螺纹经常暴露在外机械设备的。

型号		螺距P	m	h	S	D (max)	T (min)	e(约)	SR
代码	M								
(SUS304) Y-JAD21	3*	0.5	6	2.4	5.5	4.6	2	6.1	3
	4	0.7	8	3.2	7	6.5		7.66	3.25
	5	0.8	10	4	8	7.5		8.79	3.75
	6	1.0	12	5	10	9.5		11.05	4.75
(SUS316) Y-JAD22	8	1.25	15	6.5	13	12.5	14.38	6.25	
	10	1.5	18	8	17	16	18.9	8	
	12	1.75	22	10	19	18	21.1	9	
	16	2.0	28	13	24	23	26.75	11.5	
	20	2.5	34	16	30	28	33.53	14	
	24*	3.0	42	19	36	34	39.98	17	

① 带*号规格不适用Y-JAD22。



请按图示订货

型号		螺距P
代码	M	
Y-JAD21	3	0.5
Y-JAD22	4	0.7
Y-JAD21—M3		



未税价(元)

优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价