

加厚 T 形导向轴支座

标准型
开口型

标准型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GPU01	标准型	45	S45C	发黑	1个紧定螺钉
GPU02				喷细砂无电解镀锌	1个紧定螺钉(不锈钢)
GPU06		0Cr18Ni9	SUS304	—	






来图定制



① 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

② D30~50有2个附件紧定螺钉。

③ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。



视角标准：第一视角

型号		H						L	H ₁	T	T ₁	S	W	M	L ₁	d		
代码	D _{H7}																	
GCU01 GCU02 GCU06	8	10	15	20	25	30	40	42	H+9	15	7.5	5.8	17.8	M6	30	6.6		
	+0,015 0	10	15	20	25	30	40		50	60	H+10						18	9
	12	10	15	20	25	30	40		50	60	H+11							
	13	15	20	25	30	40	50		60	H+12								
	15	+0,018 0	15	20	25	30	40	50	60	54	H+15	20	10	28.8	42			
	16	15	20	25	30	40	50	60	80		H+18	25	12.5					
	20	+0,021 0	20	25	30	40	50	60	80	67	H+20	30	15	7.8	33.8	50	9	
	25	20	25	30	40	50	60	80	H+23		35	17.5						
	30	+0,025 0	25	30	40	50	60	80	85	H+25	40	20	9.8	43.8	M8	65	6.6	
	35	25	30	40	50	60	80	H+30		40	20							
	40	30	40	50	60	80	100	H+38	50	25	14.8	73.8				80	9	
	50		40	50	60	80	125									100	11	

开口型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GCY01	开口型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
GCY02				喷细砂无电解镀锌	1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GCY06		0Cr18Ni9	SUS304	—	
GCY08		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化	



来图定制






① 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

② D30~50有2个附件内六角圆柱头螺钉。

③ 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。

④ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀锌产品。



视角标准：第一视角

代码	型号	H										L	H ₁	T	T ₁	S	W	L ₁	d	E	M	d ₂	d ₁	h	N	
	D _{H7}																									
GCY01 GCY02 GCY06 GCY08	8	10	15	20	25	30	40					48	H+18	15	7.5					11	M6贯通	7	11	7	1.2~2.3	
	+0,015 0	10	15	20	25	30	40	50	60				H+19				23.8	36		12						
		12	10	15	20	25	30	40	50	60																
		13	15	20	25	30	40	50	60				H+21	18	9		5.8		6.6	14						
	+0,018 0	15	15	20	25	30	40	50	60			54	H+23	20	10			29.8	42		16					
		16	15	20	25	30	40	50	60																	
		20	20	25	30	40	50	60	80			67	H+29	25	12.5					19	M8贯通	9	14	9	1.2~3.5	
	+0,021 0	25	20	25	30	40	50	60	80				H+31	30	15		7.8	34.8	50	9						22
		30	25	30	40	50	60	80					H+33													24
		35	25	30	40	50	60	80				85	H+36	35	17.5		9.8	44.8	65	6.6						27
		40	30	40	50	60	80					100	H+38	40	20				59.8	80	9	29	M8深16			
	+0,025 0	50	40	50	60	80						125	H+51	50	25		14.8	74.8	100	11	38	M12深25	14	20	13	

开口型

代码	型号	H
GCY01	8	10 15 20 25
GCY02	10	10 15 20 25

请按图示订货

GCY02 — D8 — H10



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5