L尺寸指定型・公差固定型/公差选择型

来图定制











平头型 YHF01/05/08/41/45/48











锥头R型 YHF21/25/28/61/65/68



锥角型 YHF31/35/38/71/75/78





□ 公左回走空				
型号			最小单位0.5	
(1271)	最小单位0.01	D公差		R
代码	D		L	VO B
平头型 球面型 锥头R型 YHF01 YHF11 YHF21	0.40~1.00			0.1
YHF05 YHF13 YHF25 YHF08 YHF14 YHF28	1.01~2.00	0 -0.005	3.0~32.0	0.2
YHF16 YHF18	2.01~3.00		MATIO	0.4

◯ 公差固定型

型-	号		最小单位0.5	
代码	最小单位0.01 D	D公差	L	Е
锥角型 YHF31 YHF35	0.40~1.00		3.0~32.0	
	1.01~2.00	0 -0.005		0.5~2.5
YHF38	2.01~3.00			

○ 公差选择型

ľ	型号				最小单位0.5		
ĺ		代码		最小单位0.01	D公差	1	R
ı		1 (11-3		D		L	
	平头型	球面型	锥头R型	0.40~1.00	U (+0.005)		0.1
	YHF41 YHF45	YHF51 YHF55	YHF61 YHF65	1.01~2.00	M (±0.002) D (-0.005)	3.0~32.0	0.2
	YHF48	YHF58	YHF68	2.01~3.00	H (0.000)		0.4

○ 公差选择型

型 号			最小单位0.1	最小单位0.5
代码	最小单位0.01 D	D公差	L	Е
*************************************	0.40~1.00	U (+0.005)		
YHF71 YHF75 YHF78	1.01~2.00	M (±0.002)	3.0~32.0	0.5~2.5
	2.01~3.00	H (-0.005)		

技术说明



	1 0 4 5	
		变更倒角C
可选加工		
	CN	<u>C0.3</u>


技术说明 选型方法 CN 变更D尺寸部倒角C0.1为C0.3 ● 适用于D1.5以上规格 ①不可与增加引导部(DB)共用。



选型方法 DB
● 适用于D2.01, L5.0以上规格
① 不可与变更倒角C(CN)共用。

☑公差固定型(平头型)

YHF05-D2.5-L15



◯ 可选加工

◯ 公差i	选择型(锥角			
型号		DAX	最小单位0.1	最小单位0.5
代码	D	D公左	L	E
VHEZ	1.01~2.00	U(+0.005)	20.220	0 E. 3 S
VHE76	2.04.2.00	M/ +0 002 \	3,0~32,0	0.5~2.0

型号		最小甲位0.5	可选加工代码			
代码	D	→ L	可透加工10時			
		3<0~32>0	DB CN			
VHF05	2.01~3.00	3,00-3270	שנט פט			
YHE05 — D2 5 — L30 — CN						

	型号	DAX	最小单位0.1	最小单位0.5
代码	D	D公左	L	E
VHEZ	1.01~2.00	U(+0.005)	3(0~32)0	0 E. 0 S
YHF75	2.01~3.00	M(±0.002)	3,0~32,0	0.5~2.8

◎可选加工

型号		D/V.¥	最小単位0.1	嚴小単位0.5	可选加工代码	
代码	D		L	E		
VHE Z	1.01~2.00 2.01~3.00	U(+0.005)	20-220	0.5-2.5	DB CD	
YHF75	2.01~3.00	M(±0.002)	3,0-32,0	6.5-2.0	טט טט	
YHF71-D2.6-U-L20-E1.5-CN						

YHF71— D1.01— U— L20— E1.5

-	数量	1~4	5~	
	价格	100%	另行报价	









未税价(元)

! 无表面处理/无硬度

! 有硬度

! 无表面处理/有硬度