

PSE日规电缆

多芯电线

代码	类型	屏蔽	护套材质	温度	电压
ZIF22	VCTF	不带屏蔽	PVC	60℃	300V


适用

- JIS C 3306 扁形PVC软电线;
- 日本电气用品技术标准。

认证: <PS>EJET通过电气用品安全法认证(0.75mm²以上)。

用途

- 交流300V以下屋内使用的小型电气器具;
- 0.3mm²和0.5mm²产品用于100V以下电气回路。



视角标准: 第一视角

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

型号	代码	芯数	截面积 (mm²)	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	绝缘体厚度 (mm)	耐电压 (V/1min)	电缆外径 (mm)
ZIF22	2							5
	3							5.2
	4							5.6
	5							6.2
	6							6.6
	7	0.3			12/0.18	0.4		6.6
	8							7.1
	10							8.1
	12							8.3
	16							9.2
	20							10.1
	30						1000	11.9
	2							6.2
	3							6.4
	4							7.1
	5							7.8
	6							8.4
	7	0.5		100 (100米整卷销售)	20/0.18			8.4
	8							9
	10							10.7
	12							11
	16							12.2
	20							13.2
	30							16.2
	2					0.6		6.6
	3							7
	4							7.6
	5							8.3
	6							9
	7	0.75			30/0.18		3000	9
	8							9.7
	10							11.3
	12							11.9
	16							13.1
	20							14.4
	30							17.5

型号	代码	芯数	截面积 (mm²)	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	绝缘体厚度 (mm)	耐电压 (V/1min)	电缆外径 (mm)
ZIF22	2							7.4
	3							7.8
	4							8.5
	5							9.4
	6							10.4
	7	1.25			50/0.18			10.4
	8							11.2
	10							13.1
	12							13.7
	16		100 (100米整卷销售)			0.6	3000	15.2
	20							16.7
	30							20.2
	2							8
	3							8.5
	4							9.2
	5	2			37/0.26			10.4
	6							11.3
	7							11.3
	8							12.2
	10							14.5



请按图示订货

型号	代码	芯数	截面积 (mm²)	长度(m)
ZIF22	2	2	0.3	100 (100米整卷销售)
	3	3	0.3	

ZIF22—2—0.3—100

芯线颜色识别

序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色
1	黑色	7	蓝色	13	白色	19	灰色	25	绿色
2	白色	8	灰色	14	红色	20	橙色	26	黄色
3	红色	9	橙色	15	绿色	21	浅蓝色	27	棕色
4	绿色	10	浅蓝色	16	黄色	22	浅绿色	28	棕色
5	黄色	11	粉色	17	棕色	23	白色	29	蓝色
6	棕色	12	浅绿色	18	蓝色	24	红色	30	灰色