


精密型 柔软型真空吸盘(单件/组件)


柔软型真空吸盘(单件)

代码	吸盘材质	硬度	颜色
J-WEP31	丁腈橡胶NBR	肖氏A55	黑色
J-WEP32	导电性硅橡胶SE		


盘径Ø4




盘径Ø6




盘径Ø8




盘径Ø10




盘径Ø15




盘径Ø20



盘径Ø30



盘径Ø40



型号	盘径d
代码	4
	6
	8
J-WEP31	10
J-WEP32	15
	20
	30
	40

型号	代码	d
J-WEP31	J-WEP31	10
J-WEP32	J-WEP32	15


数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

交货期	1
-----	---


柔软型真空吸盘组件

代码	类型	接管方式	吸盘材质	颜色
J-WET61	固定式顶部	快速	丁腈橡胶NBR	黑色
J-WET62	真空端口	接头型	导电性硅橡胶SE	
J-WET66	弹簧式顶部	快速	丁腈橡胶NBR	
J-WET67	真空端口	接头型	导电性硅橡胶SE	
J-WET71	弹簧式侧面	快速	丁腈橡胶NBR	
J-WET72	真空端口	接头型	导电性硅橡胶SE	
J-WET76	弹簧式	螺纹型	丁腈橡胶NBR	
J-WET77	直接安装型	螺纹型	导电性硅橡胶SE	


固定式顶部真空端口
J-WET61/62




弹簧式顶部真空端口
J-WET66/67



弹簧式侧面真空端口
J-WET71/72



弹簧式直接安装型
J-WET76/77



视角标准：第一视角

固定式顶部真空端口

型号	盘径d	B	M	L1	L2	L3	对边H1	对边H2	重量(g)
代码	4								9.5
	6	40.4		12.2	18.3				16
	8		M12×1			18.5	14	12	24.5
J-WET61	10	42.2		14	20.1				40.5
J-WET62	15								43.5
	20	44.8	M14×1	15	22.7	18	17	14	50
	30								
	40								

弹簧式顶部真空端口


型号	盘径d	B	L1	L2	弹簧最大负载(N)	重量(g)
代码	4					20.5
	6	66.4	12.2	32.3		22
	8				4.0~7.1	39
J-WET66	10	68.2	14	34.1		43.5
J-WET67	15					47
	20	69.2	15	35.1	7.0~12.6	53.5
	30					
	40					

弹簧式侧面真空端口

型号	盘径d	B	L1	L2	弹簧最大负载(N)	重量(g)
代码	4					17
	6	64.4	12.2	41.3		19
	8				4.0~7.1	51
J-WET71	10	66.2	14	43.1		55.5
J-WET72	15					58.5
	20	67.2	15	44.1	7.0~12.6	65
	30					
	40					

弹簧式直接安装型

型号	盘径d	B	L1	L2	弹簧最大负载(N)	重量(g)
代码	4					18
	6	57.3	12.2	45.6		59
	8				7.9~15.0	62.5
J-WET76	10	59.1	14	47.4		65.5
J-WET77	15					72
	20	61.1	15	49.4		
	30					
	40					



特性:
最适合于易破的制品或塑料制品。

型号	代码	d
J-WET61	J-WET61	10
J-WET62	J-WET62	15

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

交货期	1
-----	---