

包胶滚子轴承随动器


- ◀ 分离型·圆柱型/球面型
- ◀ 非分离型·圆柱型




代码 进口型	类型	密封圈	材质		衬层硬度	使用 环境温度
			衬层	随动器		
BBG31	分离型	圆柱型	聚氨酯	SUJ2	肖氏A90	-20°C~80°C
BBG32		带				
BBG41		无				
BBG42	球面型	带				
BBG51	非分离型	圆柱型	无			
BBG52		带				

① 不同批次产品包胶衬层可能存在色差。


分离型·圆柱型
带密封圈
BBG31




无密封圈
BBG32




分离型·球面型
带密封圈
BBG41




无密封圈
BBG42



非分离型·圆柱型
带密封圈
BBG51



无密封圈
BBG52



② 不承诺品牌（仅适用进口型）。



③ 分离型(带密封圈)·圆柱型/球面型

型号		D	a	B	B ₁	e	f	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d									
进口型	6	19	14					95	1960	28
圆柱型	8	24	17.5	13.8	14			114	1660	44
BBG31	10	30	23.5			2.5	0.8	146	1390	72.5
球面型	12	32	25.5	15.8	16			150	1320	82.5

④ 分离型(无密封圈)·圆柱型/球面型

型号		D	dr	B	B ₁	r	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d								
进口型	6	19	10				98	4900	23.2
圆柱型	8	24	12	9.8	10		113	4150	33
BBG32	10	30	14			0.5	145	3475	57
球面型	12	32	16	11.8	12		150	3300	65

⑤ 非分离型·圆柱型

型号		D	a	B	B ₁	r	容许负载 (N)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d								
进口型	5	16	12				102	6525	20.2
	6	19	14	11	12		127	5220	25.5
圆柱型	8	24	17.5			0.5	145	5910	52
BBG51	10	30	23.5	14	15		192	4785	73
BBG52	12	32	25.5				195	5055	80

⑥ 分离型(带密封圈)

型号		D
代码	d	
BBG31	6	19
BBG41	8	24

BBG31—d6



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

