



带夹紧把手直线轴承





单衬型/双衬型 法兰型





代码	类型	直线轴承					固定环					把手		适用温度
		轴套			滚珠 材质	保持架 材质	固定座		轴环		螺母 材质			
		材质	硬度	表面处理										
LMT01	单衬型	SUJ2	56HRC~	—	SUJ2	树脂	铝合金	本色阳极氧化	S45C	无电解镀镍	SUS304	锌压铸件	黑色烤漆	-15~80℃
LMT02	—													
LMT06	—													
LMT07	双衬型			无电解镀镍										



单衬型
LMT01/02



双衬型
LMT06/07



- ① 夹紧结构的设计不适合承受过大负载，只能实现一定力值大小的夹紧功能，不可用作安全固定装置。
② 产品的A值尺寸和把手初始预拧紧位置有关，不影响产品的正常使用。



单衬型


代码	型号		把手方向	D	D公差		L	L公差	D ₁	T ₁	T	d ₁	d ₂	t	P.C.D	A
	d	d公差			无表面处理	有表面处理										
LMT01 LMT02	16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$	L(左把手)	28	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.016 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.021 \end{smallmatrix}$	37	± 0.3	48	6	14	4.5	7.5	4.5	38	62
	20	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.01 \end{smallmatrix}$		32	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.019 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$	42		54	8		5.5	9	5.5	43	64
	25	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.01 \end{smallmatrix}$	R(右把手)	40	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.019 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$	59		62	8		5.5	9	5.5	51	71
	30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.01 \end{smallmatrix}$		45	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.019 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$	64		74	10		6.6	11	6.5	60	74

型号			B	E	F	M	最大轴向负载N		基本额定负载		重量(g)	
代码	d	d公差					有润滑脂	紧固扭矩N·m	C(动)N	Co(静)N		
LMT01 LMT02	16	⁰ _{-0.009}	31	10.5	6	4	250	1.5	796	1021	213	
	20	⁰ _{-0.01}		12.5					859	1345	321	
	25	⁰ _{-0.01}		16		5		3	1095	2046	551	
	30	⁰ _{-0.01}		18					1529	2676	681	

双衬型

代码	型号		把手方向	D	D公差		L	L公差	D ₁	T ₁	T	d ₁	d ₂	t	P.C.D	A
	d	d公差			无表面处理	有表面处理										
LMT06 LMT07	16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.010 \end{smallmatrix}$	L(左把手)	28	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.016 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.021 \end{smallmatrix}$	70	± 0.3	48	6	14	4.5	7.5	4.5	38	62
	20	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$		32	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.019 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$	80		54	8		5.5	9	5.5	43	64
	25	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	R(右把手)	40	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.019 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$	112		62	8		5.5	9	5.5	51	71
	30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$		45	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.019 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.025 \end{smallmatrix}$	123		74	10		6.6	11	6.5	60	74

型号			B	E	F	M	最大轴向负载N		基本额定负载		静态容许力矩 (N·m)	重量(g)	
代码	d	d公差					有润滑油	紧固扭矩(N·m)	C(动)	Co(静)			
LMT06 LMT07	16	0 -0.010	31	10.5	6	4	250	1.5	1247	2041	19.7	286	
	20			12.5					1453	2689	26.8	403	
	25	0 -0.012		16		5		3	1779	4092	43.4	753	
	30			18					500	2484	5352	82.8	899



单衬型

代码	型号	把手方向
LMT01	d20	L(左把手)
LMT02	d25	R(右把手)

LMT01—d20—L



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)



交货期	5
-----	---