真空级阀门

真空挡板阀·L型
KF标准 手动式/气动式

手动式

代码	类型	标准	控制方式	材质	
				阀体	密封件
BLQ50	L型	KF	手动式	SUS304	氟橡胶
XLQ03				铝	

技术参数

代码	BLQ50	XLQ03
适用压力范围	10^5~1.3×10^{-5}Pa	1.2×10^5~1×10^{-5}Pa
适用温度	-30℃~+150℃	-25℃~+80℃
阀门漏率	1.3×10^{-6}Pa·L/S	1.3×10^{-6}Pa.L/S

BLQ50
(SUS304)



XLQ03
(铝)



视角标准：第一视角

SUS304

型号 代码	规格	A	B	C	H	H_1
BLQ50	16	40	30		127	137
	25	50	40	63	137	147
	40	65	55		166.5	181.5
	50	70	75	78	191.2	211.2

铝

型号 代码	规格	A	B	D	H	L_1
XLQ03	16	40	30	17.2	114	50
	25	50	40	26.2	120	50
	40	65	55	41.2	151	63
	50	70	75	52.2	170	63

请按图示订货

型号 代码	规格
BLQ50	16
	25

BLQ50 — 16

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

BLQ50

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

XLQ03

交货期 7 BLQ50

交货期 9 XLQ03

气动式

代码	类型	标准	控制方式	电磁阀	材质	
					阀体	密封件
BLQ51	L型	KF	气动式	不带	SUS304	氟橡胶
XLQ04				带		

技术参数

代码	BLQ51	XLQ04
适用压力范围	10^5~1.3×10^{-4}Pa	10^5~1.3×10^{-6}Pa
适用温度	-30℃~+150℃	
阀门漏率	1.3×10^{-6}Pa·L/S	
气源压力	0.4~0.8MPa	0.4~0.6MPa
电源电压	DC24V/50Hz	
开关寿命	不低于20万次	
适用介质	洁净、无杂质、无腐蚀性的气体	

不带电磁阀
BLQ51



带电磁阀
XLQ04



视角标准：第一视角

不带电磁阀

型号 代码	规格	A	B
BLQ51	16	40	30
	25	50	40
	40	65	55
	50	70	75

带电磁阀

型号 代码	规格	A	B	D
XLQ04	16	41	30	17.2
	25	50	40	26.2
	40	65	55	41.2
	50	70	75	52.2

请按图示订货

型号 代码	规格
BLQ51	16
	25

BLQ51 — 16

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

BLQ51

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

XLQ04

交货期 7 BLQ51

交货期 9 XLQ04