

# T10型 经济型/精密型


# 梯形齿同步带

代码	类型	齿距	材质		颜色	使用温度
			主体	芯线	主体	
ECL21	T10 精密型	10.0	聚氨酯	钢丝	灰色半透明	0~80°C
ECL22	经济型		氯丁橡胶	玻璃纤维线	黑色	-30~80°C

皮带宽度公差	
皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8



- ① 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响。
- ② 橡胶同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排布，分切后会看到芯线层，不影响使用。
- ③ 表格中所有型号的皮带周长为芯线长度。
- ④ 经济型橡胶同步带和聚氨酯同步带无导电功能。
- ⑤ 如需要经济型防静电同步带，请联系我司产品部门。



代码	齿形	齿距	L	h	H	V	单位带重(kg/10mm×1m)
ECL21	T10	10	3.5	2.5	4.5	2	0.042
ECL22							

① 重量为理论值，与实物可能存在差异，仅供参考。



### ECL21-T10(齿距: 10)

型号	代码	皮带 公称宽度	皮带 周长	齿数
聚氨酯 ECL21-T10		260	26	26
		370	37	37
		400	40	40
		410	41	41
		440	44	44
		450	45	45
		500	50	50
		530	53	53
		550	55	55
		560	56	56
		600	60	60
		610	61	61
		630	63	63
		650	65	65
		660	66	66
		690	69	69
		700	70	70
		720	72	72
		750	75	75
		780	78	78
		800	80	80
		810	81	81
		840	84	84
		850	85	85
		880	88	88
	890	89	89	
	900	90	90	
	910	91	91	
	920	92	92	
	940	94	94	
	950	95	95	
	960	96	96	
	970	97	97	
	980	98	98	
	1000	100	100	
	1010	101	101	
	1050	105	105	
	1080	108	108	
	1100	110	110	
	1110	111	111	
	1140	114	114	
	1150	115	115	
	1200	120	120	
	1210	121	121	
	1240	124	124	
	1250	125	125	
	1300	130	130	
	1320	132	132	
	1350	135	135	
	1380	138	138	
	1390	139	139	
	1400	140	140	
	1420	142	142	
	1440	144	144	
	1450	145	145	
	1460	146	146	
	1500	150	150	
	1560	156	156	
	1600	160	160	
	1610	161	161	
	1700	170	170	
	1750	175	175	
	1780	178	178	
	1800	180	180	
	1880	188	188	
	1960	196	196	
	2160	216	216	
	2200	220	220	
	2210	221	221	
	2250	225	225	

### ECL22-T10(齿距: 10)

型号	代码	皮带 公称宽度	皮带 周长	齿数
橡胶 ECL22-T10		260	26	26
		320	32	32
		330	33	33
		340	34	34
		370	37	37
		380	38	38
		400	40	40
		410	41	41
		420	42	42
		440	44	44
		450	45	45
		460	46	46
		480	48	48
		500	50	50
		510	51	51
		520	52	52
		530	53	53
		540	54	54
		550	55	55
		560	56	56
		570	57	57
		580	58	58
		600	60	60
		610	61	61
		630	63	63
	640	64	64	
	650	65	65	
	660	66	66	
	680	68	68	
	690	69	69	
	700	70	70	
	710	71	71	
	720	72	72	
	730	73	73	
	750	75	75	
	770	77	77	
	780	78	78	
	800	80	80	
	810	81	81	
	840	84	84	
	850	85	85	
	870	87	87	
	880	88	88	
	890	89	89	
	900	90	90	
	910	91	91	
	920	92	92	
	930	93	93	
	940	94	94	
	950	95	95	
	960	96	96	
	970	97	97	
	980	98	98	
	990	99	99	
	1000	100	100	
	1010	101	101	
	1020	102	102	
	1040	104	104	
	1050	105	105	
	1080	108	108	
	1100	110	110	
	1110	111	111	
	1120	112	112	
	1140	114	114	
	1150	115	115	
	1170	117	117	
	1200	120	120	
	1210	121	121	
	1230	123	123	
	1240	124	124	
	1250	125	125	
	1260	126	126	
	1270	127	127	
	1280	128	128	
	1300	130	130	
	1310	131	131	

### ECL22-T10(齿距: 10)

型号	代码	皮带 公称宽度	皮带 周长	齿数
橡胶 ECL22-T10		1320	132	132
		1350	135	135
		1390	139	139
		1400	140	140
		1410	141	141
		1420	142	142
		1440	144	144
		1450	145	145
		1460	146	146
		1470	147	147
		1480	148	148
		1500	150	150
		1560	156	156
		1580	158	158
		1600	160	160
		1610	161	161
		1620	162	162
		1630	163	163
		1640	164	164
		1700	170	170
		1750	175	175
		1780	178	178
		1800	180	180
		1860	186	186
		1880	188	188
	1890	189	189	
	1960	196	196	
	1980	198	198	
	2020	202	202	
	2100	210	210	
	2120	212	212	
	2200	220	220	
	2250	225	225	
	2300	230	230	
	2380	238	238	
	2400	240	240	
	2480	248	248	
	2500	250	250	
	2510	251	251	
	2600	260	260	
	2650	265	265	
	2800	280	280	
	2850	285	285	
	3000	300	300	
	3110	311	311	
	3300	330	330	
	3460	346	346	
	3500	350	350	
	3700	370	370	
	3800	380	380	
	3960	396	396	
	4050	405	405	
	4650	465	465	

☎ 请按照图示订货

ECL21-T10		
型号	皮带 公称宽度	皮带 周长
ECL21-T10	150	450
ECL21-T10	200	600

ECL21-T10 - 150 - 500

💰 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

🚚 交货期

3

🚚 交货期

5

① 聚氨酯

① 橡胶