


链条型联轴器

螺钉固定型 碳钢


代码	类型	材质			附件
		主体	壳体	链条	
DFD01	螺钉固定型	S45C	铝合金压铸	钢	内六角紧定螺钉

特点

- 采用特种滚子链条作为联结件，可有效地补偿轴向、径向及角向偏差，适用范围及其广泛；
- 结构简单、装卸方便、传递扭矩大；
- 多种轴孔形式：键槽、花键、锥孔、胀套；
- 轴孔尺寸根据客户要求加工；
- 适用场合：普通电机、普通减速机、各类通用机械、普通传动轴。



安装方式
(键槽+螺钉)



带*孔径的止动螺钉位于此处。



键槽尺寸表

轴孔直径 d/e	键槽 b×t	固定螺钉 M
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10
55	16×4.3	12



型号		d-e												
代码	D													
DFD01	69	d	14*	16*										
		e	14	16	16									
	77	d	14	15	16	17	18	19	20	22*				
		e	14 15 16 17	15 16 17 18	16 17 18	17 18 19	18 19 20	19 20 22	20 22	22				
	84	d	17	18	19	20	22	24	25	28*	30*			
		e	17 18 19 20 22	18 19 20 22	19 20 22 24	20 22 24 25	22 24 25 28	24 25 28	25 28 30	28 30	30			
	92	d	19	20	22	24	25	28	30	32				
e		19 20 22 24	20 22 24 25	22 24 25 28	24 25 28	25 28 30	28 30 32	30 32	32					
101	d	20	22	24	25	28	30	32	35					
	e	20 22 24 25	22 24 25 28	24 25 28 30	25 28 30	30 32 35	30 32 35	32 35	35					
111	d	22	24	25	28	30	32	35	38	40				
	e	22 24 25 28 30	24 25 28 30	25 28 30 32	28 30 32	30 32 35	32 35 38	35 38 40	38 40	40				
122	d	30	32	35	38	40	42	45						
	e	30 32 35 38	32 35 38 40	35 38 40 42	38 40 42	40 42 45	42 45	45						
147	d	40	42	45	48	50	55							
	e	40 42 45 48	42 45 48 50	45 48 50 55	48 50 55	50 55	55							
168	d	48	50	55										
	e	48 50 55	50 55	55										

型号		L	L ₁	V	V ₁	D ₁	D ₂	D ₃	W	50r/min以下的容许 传递扭矩(N·m)	最高转速 (r/min)	重量(g)
代码	D											
DFD01	69	63	64.8	16	29.8	45	25	26.5	10.2	100	250	600
	77	72	79.4	17	36	62	33	36		218		900
	84	75				69	43	45	14.4	596	200	1200
	92	72	87.4	23	40	77	48	51		386		1700
	101	85				86	53	56		563		2300
	111	87	99.7	24	45	93	60	63	18.1	735	150	3100
	122	85				106	70	73		931		3800
	147	105	123.5	28	56	127	85	88	22.8	1754	100	7000
168	117				151	110	115		2372		11700	

惯性力矩和重量按最大孔径计算。

联万
轴
向
器
节

F1



型号		d-e												
代码	D													
DFD01	69	d	14	16										
		e	14	16	16									

DFD01—D69—d14—e16



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

3