


代码	类型	安装孔方向	材质			表面处理
			本体		轴承	
			国标	相当		
KXB07	惰轮侧面张紧型	外侧	45	S45C	钢	无电解镀镍
KXB08			6061	A6061		本色阳极氧化
KXB09						黑色阳极氧化




轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



① 选用铝型材为规格4040时，
安装孔如下图



① 选用铝型材为规格4080时，
安装孔如下图



视角标准：第一视角

型号	W	L	d	Q	L1	B	S	P	P1	F1	F2	A	A1	J	K	R	d1	d2	Z
代码 适用铝型材规格		最小单位2																	
KXB07	2040	40	300~1000	12 15	10 12 13	L+55	55	25	20	30	20					15	5.5	9	5.5
KXB08	4040	60	300~3000	15 17	13 15 16	L+60	80	40	—	55	55	10	22	32	23	20	9	14	9
KXB09	3060	60	300~3000	15 17	13 15 16	L+70	60	40	30	35	25					6.5	11	6.5	
	4080	80		17 20	15 16 18	L+100	20	80	50	40	55	45	60	34	25	35	9	14	9



型号	W	L	d	Q
代码 适用铝型材规格		最小单位2		
KXB07	2040	40	300~1000	12 15
KXB08	4040	60	300~3000	13 15 16
KXB09	3060	60		

KXB07—2040—W40—L400—d12—Q10



优惠价

数量	1~10	11~
价格	100% 另行报价	

未税价(元)



交货期

10

d	使用轴承型号	D	dh	h
12	BAY6001ZZ	28	26	8
15	BAY6902ZZ	30	28	7
17	BAY6903ZZ	30	28	
20	BAY6004ZZ	42	38	12



Example
使用示例

