



聚氨酯热粘接减震材料

轴环热粘接型

代码	类型	主体材质	轴环材质	轴环表面处理	硬度	颜色
长度选择型	长度指定型					
NBF76	NBF88		SUS304	—	肖氏A95	
NBF71	NBF89				肖氏A90	
NBF72	NBF90				肖氏A95	
NBF73	NBF91	乙醚类聚氨酯	碳钢	无电解镀镍	肖氏A90	
NBF74	NBF92			发黑	肖氏A95	
NBF75	NBF93				肖氏A90	
NBF86	NBF94	轴环热粘接型	SUS304	—	肖氏A70	自然色
NBF81	NBF95				肖氏A50	
NBF77	NBF96	酯类聚氨酯		无电解镀镍	肖氏A70	
NBF78	NBF97				肖氏A50	
NBF79	NBF98		碳钢	发黑	肖氏A70	
NBF80	NBF99				肖氏A50	
NBF82		耐热聚氨酯			肖氏A90	
NBF83	—	耐磨聚氨酯			肖氏A90	深棕色
NBF84					肖氏A70	



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。



长度选择型

型号	L	M	d	d2	d1	T	H
代码	D	适用螺钉					
NBF71	15	M3	3.5	5.5	7.5		5
NBF72	20	M4	4.5	6.5	8.5		7
NBF73	25	M5	5.5	8	10	2	8
NBF74	30	M6	6.6	9	12		10
NBF75	40	M8	9	11.5	14.5		15
NBF76	50	M10	11	14	17		20
NBF77	60	M12	14	17	20		25
NBF78	80	M16	18	22	26		35
NBF79	100	M20	22	28	34		45
NBF80	120	M24	27	34	41		55
NBF81	150	M30	33	41	50		70
NBF82	200	M40	44	54	66		100
NBF83	250	M50	55	67	82		125
NBF84	300	M60	66	80	98		150
NBF86	400	M80	88	107	130		200

长度指定型

型号	L	M	d	d2	d1	T	H
代码	最小单位1	适用螺钉					
NBF88	15	M3	3.5	5.5	7.5		5
NBF89	20	M4	4.5	6.5	8.5		7
NBF90	25	M5	5.5	8	10	2	8
NBF91	30	M6	6.6	9	12		10
NBF92	40	M8	9	11.5	14.5		15
NBF93	50	M10	11	14	17		20
NBF94	60	M12	14	17	20		25
NBF95	80	M16	18	22	26		35
NBF96	100	M20	22	28	34		45
NBF97	120	M24	27	34	41		55
NBF98	150	M30	33	41	50		70
NBF99	200	M40	44	54	66		100

长度选择型

型号	L	M
代码	D	适用螺钉
NBF71	15	M3
NBF72	20	M4
NBF73	25	M5
NBF74	30	M6
NBF75	40	M8
NBF76	50	M10
NBF77	60	M12
NBF78	80	M16
NBF79	100	M20
NBF80	120	M24
NBF81	150	M30
NBF82	200	M40
NBF83	250	M50
NBF84	300	M60
NBF86	400	M80

长度指定型

型号	L	M
代码	D	适用螺钉
NBF88	15	M3
NBF89	20	M4
NBF90	25	M5
NBF91	30	M6
NBF92	40	M8
NBF93	50	M10
NBF94	60	M12
NBF95	80	M16
NBF96	100	M20
NBF97	120	M24
NBF98	150	M30
NBF99	200	M40



NBF71—D15—L12—M3

NBF88—D15—L30—M3



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	5
-----	---