


### 法兰式

代码	类型	连接方式	材质		工作温度	使用流体	
			阀体	密封件			
BMS97	Y型过滤器	80目	法兰式	SUS304	PTFE	-20~120°C	水/油/空气





视角标准：第一视角

型号		L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	T	t	N-d	公称压力 (Mpa)
代码	规格									
BMS97	DN15	140	95	65	45	15	16			1.6
	DN20	150	105	75	58	20			4-Ø14	
	DN25	160	115	85	68	25				
	DN32	180	135	100	78	32				
	DN40	200	145	110	88	40	18		4-Ø18	
	DN50	220	160	125	102	50				
	DN65	250	180	145	122	65		2		
	DN80	280	195	160	138	80			8-Ø18	
	DN100	310	215	180	158	100	20			
	DN125	350	245	210	188	125				
DN150	385	280	240	212	150	22		8-Ø22		
DN200	485	335	295	268	200	24		12-Ø22		

### 螺纹式

代码	类型	连接方式	材质		工作温度	使用流体	
			阀体	密封件			
BMS98	Y型过滤器	80目	螺纹式	SUS304	PTFE	-20~120°C	水/油/空气



视角标准：第一视角

型号		规格	Rc(G)	L	H	公称压力 (Mpa)
代码	螺纹					
BMS98	ZZ(Rc双内螺纹) SS(G双内螺纹)	DN15	1/2"	60	42	1.6
		DN20	3/4"	73	49	
		DN25	1"	86	62	
		DN32	1.25"	98.5	65	
		DN40	1.5"	106.9	75	
		DN50	2"	137.5	93	
		DN65	2.5"	163	115	
		DN80	3"	190	140	



请按图示订货

### 法兰式

型号	
代码	规格
BMS97	DN15 DN20

BMS97—DN15

### 螺纹式

型号		
代码	螺纹	规格
BMS98	ZZ SS	DN15 DN20

BMS98—ZZ—DN15



未税价(元)

优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价



交货期  
8