




代码	材质	表面处理
AOB02	A6063-T6	碱砂氧化
AOB03		黑色氧化
AOB05		喷砂氧化
AGB06	A6063-T5	喷砂电泳


- ① 提供可选加工服务。
 ② 切断面未进行氧化处理。
 ③ 最大使用长度：5800~5850mm；
 整条标准长度：6000~6020mm。
 ④ 可定制表面处理。




AGB06-1525A

AOB03-1530
AOB05-1530
AGB06-1530AOB02-H1530B
AOB05-H1530B
AGB06-H1530B



AOB05-1530F



AOB05-1530C



AOB05-1530D



型号		L	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
代码	规格	最小单位0.5				Ix	Iy	Wxmax (mm ³)	Wymax (mm ³)
AOB02	H1530B	50~6000	15×30	0.68	246.41	0.70×10 ⁴	1.47×10 ⁴	929.80	978.33
AOB03	1530			0.67	241.15	0.69×10 ⁴	1.47×10 ⁴	926.13	976.53
	1530F			0.56	202.59	0.62×10 ⁴	1.43×10 ⁴	827.47	951.07
	1530			0.67	241.15	0.69×10 ⁴	1.47×10 ⁴	926.13	976.53
AOB05	H1530B			0.68	246.41	0.70×10 ⁴	1.47×10 ⁴	929.80	978.33
	1530C			0.59	213.16	0.62×10 ⁴	1.10×10 ⁴	829.47	733.00
	1530D			0.66	240.70	0.669×10 ⁴	1.585×10 ⁴	892.26	1056.82
	1525A		15×25	0.33	119.26	0.36×10 ⁴	0.61×10 ⁴	498.75	491.28
AGB06	1530		15×30	0.67	241.15	0.69×10 ⁴	1.47×10 ⁴	926.13	976.53
	H1530B			0.68	246.41	0.70×10 ⁴	1.47×10 ⁴	929.80	978.33

- ① 提供来图加工服务。
 ② 通用铝型材使用配件选型表

槽口类型	适用配件
	选用国标30系列型材配件
	选用国标40系列型材配件



型号		L
代码	规格	最小单位0.5
AOB05	1530F	50~6000
	1530	
AOB05—1530F—L400		