

单向阀/换向阀


外螺纹/等径/变径

精密型 手动阀


外螺纹·单向阀

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	脱离环部	


J-XZK61	外螺纹 单向阀	PBT	黄铜	POM	镀镍
---------	---------	-----	----	-----	----



D:4~6



D:8



流向: A


OUT

IN

流向: B

OUT

IN



视角标准: 第一视角




型号	公称	流向选择	R	A	B	L	P	C	S	X	Y	有效断面积	重量
代码	D	型号										(mm²)	(g)
J-XZK61	4	M5	M5×0.8	3	24.2	21.2			8			2.6	4.3
		1			23.9	19.9	9	10.9		9.8	7.8	2.7	7.7
	6	1	R1/8	8	30.5	26.5			10			7.2	9.0
		2			27.8	21.8	11	11.7		11.8	9.8	7.3	16.1
	8	1	R1/8	8	35.5	31.5			14			19.3	19.3
		2			39.5	33.5	14	18.4		13.8	—	14.5	21.7


等径·单向阀

代码	类型	材质
		主体


J-XZK81	等径 单向阀	PBT
---------	--------	-----



D:4~6




D:8



OUT

IN



视角标准: 第一视角





型号		B	P	C	X	Y	有效断面积 (mm ²)	重量 (g)
代码	D							
J-XZK81	4	31.5	9	11	9.8	7.8	2.9	3.7
	6	34	11	11.6	11.8	9.8	7.5	5.4
	8	47.3	15	18.1	13.8	—	15.5	13.0

变径·换向阀

代码	类型	材质
		主体 脱离环部

J-XZL01	变径 换向阀 含玻璃PBT	POM
---------	---------------	-----



视角标准: 第一视角

型号	P	C1	C2	C3	B1	B2	B3	B4	B5	T	F1	F2	P1	P2	G	有效断面积	重量
代码	D															(mm²)	(g)
J-XZL01	6	6	16.9	17	16.9	26.9	28.8	27								9	52
	6	6														11	53
	8	8	18.4	18.2	18.4	28.5	28.7	26.9	8.9	16.2	12	20	14.5	17.8	34.5	17	52
	10	10	21.2	20.7	21.2	36.1	36.5	34.8								24	124
	10	10							28	11.9	22.4	15	25	21	23.8	24.5	125
	12	12	23.4	23.3	23.4	36.6	36.7	35								34.5	120

外螺纹·单向阀

型号	公称	流向选择
代码	D	型号
J-XZK61	4	M5
	1	A
		B

J-XZK61 - D4 - M5 - A

等径·单向阀

型号	D
代码	
J-XZK81	6
	8

J-XZK81 - D6

变径·换向阀

型号	D	P
代码		
J-XZL01	6	6
	8	6

J-XZL01 - D6 - P6



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期

9

气动
调速
接头类