

手柄

圆形直杆型·经济型/标准型/进口型
紧定可调位型

代码	类型		主体		螺杆		适用		
			材质	表面处理	材质	表面处理	半导体行业		
HAF73	经济型圆形直杆型	B型	ZDC	喷漆	Q235	发黑	—		
HAF71	圆形直杆型	A型		烤漆	S45C		发黑	—	
HAF74		B型		喷漆	Q235	—		是	
HAF75					进口圆形直杆短型	B型	喷漆	SUS304	发黑
J-HAF64	进口圆形直杆长型	SUS303		发黑				—	—
J-HAF65		Q235		发黑				—	—
J-HAF74					Q235	发黑			






特点(HAF75):

- 握柄采用圆弧结构, 易于受力, 握感舒适;
- 样式多样化。

用途(HAF75):

- 操作机械, 机床设备, 医疗康复机械, 半导体设备, 制药设备。

A型
HAF71B型
HAF73 J-HAF64
HAF74 J-HAF65
HAF75 J-HAF74EX
Example
使用示例半导体
行业适用

视角标准: 第一视角

圆形直杆型·A型

型号		L	主体颜色	R	D	d	H	(C)	参考重量 (kg/pcs)
代码	M								
HAF71	4	8	E(黑色) J(橘色) Y(银色)	45	13	10	35	25	0.03
	5								0.04
	6								0.05
	8	10		63	18	13.5	45	31	0.07
	10	14		78	21	16	55	36	0.08
	12	17		92	24	19	65	43	0.09
	14	20		105	27	22	75	50	0.11
	16	22		118	30	25	85	55	0.12

经济型圆形直杆型/圆形直杆型·B型

型号		L	主体颜色	R	D	H	(C)	重量(kg/pcs)						
代码	M							HAF73	HAF74	HAF75				
HAF73 HAF75	4	10	E(黑色) J(橘色)					0.03		0.03				
		15						0.04		0.04				
		20						0.03		0.03				
		25												
	5	10		45	13	35	24.5	0.04		0.04				
		15						0.03		0.03				
		20												
		25												
	6	10						0.08		0.08				
		15						0.09		0.09				
		20						0.08		0.08				
		25						0.09		0.09				
	8	10		63	17.5	45	32	0.08		0.08				
		15						0.09		0.09				
		20						0.08		0.08				
		25						0.09		0.09				
	10	10		80	21	55	38	0.08		0.08				
		15						0.09		0.09				
		20												
		25												
HAF74	5	12							0.04					
		16												
		20												
		25												
	6	12		45	13	35	25.5							
		16												
		20												
		25												
	8	12		65	17.5	45	32			0.08				
		16												
		20												
		25												
	10	12		80	21	55	38							
		16												
		20												
		25												
	HAF75	10		30										
				35										
				40										
				45										
5		12												
		16												
		20												
		25												
6		12												
		16												
		20												
		25												
8	12													
	16													
	20													
	25													