

不带轴承型 进口型


冲压外圈滚针离合器

代码	类型		后置代码	材质		使用温度范围
				国标	相当	
BAB...-J	进口型	不带轴承型	无标记(钢制簧片) R(带滚花) 无标记(不带滚花)	GCr15	SUJ2	-10°C~70°C




- ① 外表面带滚花的冲压外圈滚针离合器有后置代码R, 同时也适用于塑料轴承座。
- ② 不带轴承型的滚针离合器只能传递力矩。


钢制簧片·不带滚花
HF...



钢制簧片·带滚花
HF...-R



③ 不承诺品牌。



代码	型号	d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	极限转速 (rpm)	配合径向使用轴承型号	重量 (g)
BAB...-J	HF0612	6	10			1.76	13000	BAHHK0608-J	3
	HF0612-R					0.6			
	HF0812	8	12	12		3.15	12000	BAHHK0808-J	3.5
	HF0812-R					1			
	HF1012	10	14			5.3	11000	BAHHK1010-J	4
	HF1216	12	18			12.2	8000	BAHHK1212-J	11
	HF1416	14	20		0.3	17.3		BAHHK1412-J	13
	HF1616	16	22	16		20.5	7500	BAHHK1612-J	14
	HF1816	18	24			24.1		BAHHK1812-J	16
	HF2016	20	26			28.5	6500	BAHHK2010-J	17
	HF2520	25	32			66	5500	BAHHK2512-J	30
	HF3020	30	37	20		90	4500	BAHHK3012-J	36
	HF3520	35	42			121	3900	BAHHK3512-J	40

- ① 上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号。
- ② 使用不含轴承的冲压外圈滚针离合器时, 必须通过另外的滚动轴承来保证轴线的对中, 否则需使用带轴承的冲压外圈滚针离合器。



型号		d	D
代码	轴承型号	6	10
BAB...-J	HF0612		
	HF0612-R		

BAB — HF0612-J



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

