

经济型 圆弧齿同步带


S2M/S3M型

主体材质：聚氨酯

代码	类型		齿距	材质		颜色	使用温度
				主体	芯线	主体	
ECL11	S2M	经济型	2	聚氨酯	凯夫拉芯线	黄色	0~80℃
	S3M		3		钢丝	浅灰色	

皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8



代码	齿形	齿距	L	h	H	V	Ra	PLD
ECL11	S2M	2	1.3	0.76	1.36	0.6	1.3	0.254
	S3M	3	1.95	1.14	2.1	0.96	1.95	0.384

- ① 皮带周长=齿数×齿距，皮带周长为芯线长度。
- ② 适用于轻负载，低转速的传动系统。
- ③ 同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排列，分切后可能会看到芯线层，不影响产品性能。
- ④ 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响。



视角标准：第一视角

ECL11-S2M(齿距：2)

型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
ECL11-S2M			164	82
			168	84
			176	88
			180	90
			210	105
			230	115
			240	120
			250	125
			256	128
			266	133
			274	137
			280	140
			284	142
			286	143
			288	144
			290	145
			292	146
			296	148
			302	151
			306	153
			308	154
			310	155
			314	157
			322	161
			324	162
ECL11-S2M	40	(4mm)	330	165
			336	168
			340	170
			344	172
			354	177
			360	180
			380	190
			386	193
			390	195
			392	196
			400	200
			420	210
ECL11-S2M			440	220
			460	230
			468	234
			480	240
			492	246
			494	247
			498	249
			502	251
			504	252
			518	259
			520	260
			530	265
ECL11-S2M			556	278
			604	302
			630	315
			720	360
			840	420
			1118	559

ECL11-S3M(齿距：3)

型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
ECL11-S3M			138	46
			150	50
			162	54
			180	60
			189	63
			192	64
			195	65
			201	67
			210	70
			222	74
			234	78
			249	83
			258	86
			270	90
			276	92
			282	94
			285	95
			297	99
			300	100
			312	104
			315	105
			318	106
			324	108
			327	109
ECL11-S3M	60	(6mm)	330	110
			336	112
			339	113
			345	115
			354	118
			360	120
			363	121
			366	122
			375	125
			378	126
			384	128
			390	130
ECL11-S3M			396	132
			402	134
			405	135
			408	136
			411	137
			420	140
			432	144
			435	145
			441	147
			447	149
			450	150
			453	151
ECL11-S3M			456	152
			465	155
			474	158
			480	160
			486	162
			501	167
			507	169

ECL11-S3M(齿距：3)

型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长	齿数
ECL11-S3M			510	170
			513	171
			519	173
			522	174
			537	179
			564	188
			570	190
			573	191
			576	192
			591	197
			600	200
			609	203
			633	211
			645	215
			660	220
			681	227
			693	231
			699	233
			720	240
			741	247
			744	248
			750	250
			780	260
			822	274
			849	283
ECL11-S3M	60	(6mm)	933	311
			954	318
			1014	338
			1050	350
			1080	360
			1173	391
			1311	437
			1371	457
			1401	467
			1449	483



请按图示订货

型号	代码	皮带公称宽度	皮带周长
ECL11-S3M		60(6mm)	138
ECL11-S3M		100(10mm)	150

ECL11-S3M—60—138



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

10