

长度选择型/长度指定型

代码	类型	材质	硬度	颜色
Y-RBB41	沉孔型	聚氨酯	肖氏A80	自然色
Y-RBB43				


① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

D公差


D	公差
40以下	±0.20
50	±0.30
60	
80	±0.40
100	

h公差

h	公差
30以下	±0.20
31~220	±0.50




RoHS



适用螺钉孔径

螺钉尺寸	孔径	
	d1	d2
M3	6	3.5
M4	8	4.5
M5	9.5	5.5
M6	11	6.5
M8	14	9
M10	17	11
M12	19	13
M16	25	17



视角标准: 第一视角

长度选择型

型号	D	L 选择	M 适用螺钉	h
Y-RBB41	12	12 15	M3	5
	15	12 15 20	M4	6
	20	15 20 25	M5	7
	25	15 20 25	M6	8
	30	20 25 30	M8	9
	40	20 25 30 40	M10	11
	50	20 25 30 40 50	M12	14
	60	25 30 40 50	M10	
			M12	
			M10	

长度指定型

型号	D	L 最小单位0.1	M 适用螺钉	h 最小单位0.1
Y-RBB43	15	10~100	M3 M4	h=5~L
	20		M4 M5	
	25		M5 M6 M8	
	30	20~160	M8 M10 M12	
	40			
	50			
	60	20~220	M10 M12 M16	
	80			
	100			



请按图示订货

长度选择型

型号	D	L 选择	M
Y-RBB41	20	20 25	M4 M5

Y-RBB41—D20—L25—M4

长度指定型

型号	D	L 最小单位0.1	M	h
Y-RBB43	30	10~100	M6 M8	h≤5~L
	40	20~160	M10 M12	

Y-RBB43—D40—L30—M12—h20



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	

自由指定型

代码	类型	材质	硬度	颜色
Y-RBB45	普通级	沉孔型	聚氨酯	肖氏A80
Y-RBB47	精密级			

普通级D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40

精密级L公差

L	公差
6~100	±0.2
100~200	±0.3

壁厚条件

L	G
30<L-H	G≤D-4
30≥L-H	G≤D-5


普通级V-H-G公差

尺寸	V	H	G
30以下	±0.20	±0.20	±0.20
31~90	±0.30	±0.50	±0.30
91~200	—	±0.50	—


精密级V-H-G公差

尺寸	V	H-G
2~50	±0.14	±0.09
51~	±0.14	±0.14


普通级
Y-RBB45




精密级
Y-RBB47



RoHS



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。



视角标准: 第一视角

型号	最小单位1	最小单位0.5		
代码	D	V	H	L
普通级 Y-RBB45	8~15	2~12	H=3~L	6.0~80.0
	16~30	2~18		8.0~150.0
	31~45	5~40	H=2~L	20.0~150.0
	46~60	5~50		20.0~200.0
精密级 Y-RBB47	61~80	5~70		
	81~100	5~84		



请按图示订货

型号	最小单位1	最小单位0.5
Y-RBB45	D	V H G L
Y-RBB47	8<D	H≤3~L 3<D 6.0~80

Y-RBB45—D10—V4—H6—G6—L50



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	