



代码	类型		适配电机
ZJU32	直齿	双段	伺服电机/步进电机



输入端



输出端



视角标准：第一视角

型号		段数	减速比	背隙	安装尺寸代码	适配电机功率
代码	法兰尺寸					
ZJU32	60	2	12 15 16 20 25 28 30 35 40 50 70	P2 (标准背隙)	T1 T2 T3 T4	200W/400W伺服/57步进
	90				T1 T2 T3	750W伺服/86步进
	120				T2 T3 T4 T5	1/1.5KW伺服/110步进

尺寸表

法兰尺寸	安装尺寸代码	电机连接板尺寸							D1	D2	D3	D4	D5	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7													
60	T1	66.7		8	38.1																
	T2		M4	11		32	5	60	70	5.5	14	50	16	5	60	25	28	92	35	12	
	T3	70			50																
	T4			14																	3
90	T1	98.4	M5		73																
	T2					41		90	100	6.5	20	80	22.5	6	90	30	35	138.2	40	15	
	T3	90	M6	19	70																
120	T2	115			95		8														
	T3		M8	24		62		130	130	8.5	25	110	28	8	120	40	49	182	55	25	4
	T4			22																	
	T5	145		24	110																

① C1~C7尺寸是公制标准电机连接板尺寸，请依据所用的电机决定相应代码。

② 法兰端尺寸如有任何差异请联系工程（可根据电机尺寸进行来图定制）。



请按图示订货

型号		段数	减速比	背隙	安装尺寸代码
代码	法兰尺寸				
ZJU32	60	2	12 15 16 20	P2	T2 T3 T4
	90		25 28		T1 T2 T3

ZJU32-60-2-12-P2-T1