

滚子轴承随动器

双轨道双列滚子型 经济型

代码	类型			材质	
				国标	相当
E-BPQ21	经济型	全滚子带内圈型	圆柱型	GCr15	SUJ2
E-BPQ26			球面型		


圆柱型D公差：

D	公差
35~47	$0_{-0.011}^0$
52~80	$0_{-0.013}^0$
90~110	$0_{-0.015}^0$


球面型D公差： $0_{-0.05}^0$



圆柱型
E-BPQ21



球面型
E-BPQ26



不承诺品牌。

视角标准：第一视角

代码	型号		dr	D	B	B ₁	r (min)	r ₁ (min)	基本额定负荷(KN)		最大静态容许 负荷(KN)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
	d								Cr(动)	Cor(静)			
圆柱型 E-BPQ21	15	$0_{-0.008}^0$	20	35	18	19	0.6	0.3	10.08	11.68	7.55	4800	99
	15A			42					11.76	12.96	12.96		158
	17			40	20	21			11.44	14.32	12.99	4000	147
	17A			47					12.72	14.72	14.72		220
	20	$0_{-0.010}^0$	27	47					19.6	24.4	17.41		245
	20A			52					21.6	28	28	4800	321
	25			52	24	25	1	0.5	20	26.4	19.2		281
	25A			62					24	34	34		450
	30	$0_{-0.012}^0$	38	62					28	36.4	22.53	1760	465
	30A			72					32.8	44.8	44.8		697
	35			72	28	29			30.8	43.2	36.48	1440	630
	35A			80					34.8	50.4	50.4		836
	40	$0_{-0.012}^0$	44	80					36	48.8	48.19		816
	40A			90					41.6	60	60	1200	1129
	45			85			1.1	0.6	36.8	52.8	50.37	1040	883
	45A			100	30	32			44.8	68	68		1396
球面型 E-BPQ26	50	$0_{-0.012}^0$	53	90					36.8	52.8	52.54	880	950
	50A		58	110					47.2	75.2	75.2		1690

上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。



请按图示订货

型号
代码 d
E-BPQ21 15
E-BPQ21 15A

E-BPQ21 — d15



未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

交货期
5