海康工业面阵相机 ◀ GigE接口

CS系列(超经济型)/CE系列(经济型)

CS系列(超经济型)

代码	类型		通讯接口
MV-CS	海康工业面阵相机	CS系列(超经济型)	GigE

产品特点：
- 二代工业相机，出色的功耗设计；
- 新一代外观结构设计，支持四面安装；
- 植入无损压缩、降噪、CCM等丰富ISP功能；
- 千兆网接口，最大传输距离可到100m(无中继)；
- 兼容GigE Vision V2.0协议及GenICam标准，能与第三方软件平台无缝连接。



视角标准：第一视角

型号	像素(万)	颜色模式	芯片类型	芯片型号	芯片尺寸	像元尺寸(μm)	快门类型	分辨率	最大帧率(fps)	数字I/O接头
MV-CS016-10GM	160	黑白	CMOS	IMX296	1/2.9"	3.45	Global	1440×1080	65	6芯
MV-CS016-10GC		彩色								
MV-CS050-10GM	500	黑白		IMX264	2/3"			2448×2048	23.5	
MV-CS050-10GC		彩色								
MV-CS060-10GM	600	黑白		IMX178	1/1.8"	2.4	Rolling	3072×2048	18.8	
MV-CS060-10GC		彩色								
MV-CS200-10GM	2000	黑白		IMX183	1"			5472×3648	5.9	
MV-CS200-10GC		彩色								

相机为裸机，如需线材，请另行购买。

CE系列(经济型)

代码	类型		通讯接口
MV-CE	海康工业面阵相机	CE系列(经济型)	GigE

产品特点：
- 采用极高性价比Sensor，图像效果理想；
- Rolling Shutter相机支持Global Reset模式，可配合频闪LED光源取得运动环境下无拖影的图像；
- 千兆网接口，最大传输距离可到100m(无中继)；
- 兼容GigE Vision V2.0协议及GenICam标准，能与第三方软件平台无缝连接。

外形尺寸：29×29×42



外形尺寸：44×29×59



视角标准：第一视角

型号	像素(万)	颜色模式	外形尺寸	芯片类型	芯片型号	芯片尺寸	像元尺寸(μm)	快门类型	分辨率	最大帧率(fps)	数字I/O接头
MV-CE013-50GM	130	黑白	29×29×42	CCD	RJ33	1/3"	3.75	Global	1280×960	30	6芯
MV-CE013-50GC		彩色									
MV-CE050-31GC	500	彩色		CMOS	AR0521	1/2.5"	2.2	Rolling	2592×1944	24	
MV-CE100-30GC	1000	彩色			MT9J003	1/2.3"	1.67		3840×2748	7	

相机为裸机，如需线材，请另行购买。

请按图示订货

CE系列(经济型)

代码
MV-CE013-50GM

未税价(元)

优惠价

数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价

交货期 7