

TP-LINK®



TP-LINK 百兆交换机

TL-SF1010D

- 10个10/100M自适应RJ45端口，适应小型视觉安防环境组网需求
- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能
- 支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式
- 即插即用，无需管理
- 桌面型壳体，带挂墙孔，部署灵活



产品简介

TL-SF1010D 是普联技术有限公司面向小型视觉安防环境开发的 10 口 百兆以太网交换机产品，提供8个 10/100M普通端口和2个10/100M上联端口，只需一台交换机即可满足8路或4路视觉安防网络组网需求。

10个百兆端口，适合小型视觉安防网络

提供8个10/100M普通端口和2个10/100M上联端口；

只需一台交换机即可满足8路或4路视觉安防网络组网需求；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

即插即用，使用简单，部署灵活

即插即用，无需管理；

动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除手段；

桌面型壳体，同时提供挂墙孔，可根据需要灵活部署。

产品规格

网络标准	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
网络介质	10BASE-T: 3、4、5类非屏蔽双绞线 (≤100米) < 100BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线 (≤100米)
端口	10个10/100M 自适应RJ45端口
指示灯	- 每端口: Link/Act - 每设备: PWR
性能	- 存储转发 - 支持2K的MAC地址表深度
外形尺寸 (L*W*H)	158×100×25(mm)
输入电压	外置电源适配器: 5VDC/0.6A
使用环境	- 工作温度: 0°C~40°C;存储温度: -40°C~70°C - 工作湿度: 10%~90% RH不凝结;存储湿度: 5%~90% RH不凝结
基本功能	- 线速转发 - MAC自动学习与老化 - IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控
转发速率	10BASE-T: 14880pps 100BASE-TX: 148800pps/port