

# PFA 管件


- 等径直接头/异径直接头
- 等径弯接头/异径弯接头
- 扩口式

## 等径直接头

| 代码    | 类型  | 标准       | 材质           | 允许的流体   | 使用温度范围    |
|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|
| BMA21 | 等径  | SEMI F57 | PFA-大金211SH  | 空气, 水,  | -65~260°C |
| BMA25 | 直接头 | —        | PFA-国产PW-500 | 耐腐蚀性液体等 | (不结冻)     |

### 适用行业:

主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。




来图定制

## 异径直接头

| 代码    | 类型  | 标准       | 材质           | 允许的流体   | 使用温度范围    |
|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|
| BMA09 | 异径  | SEMI F57 | PFA-大金211SH  | 空气, 水,  | -65~260°C |
| BMA11 | 直接头 | —        | PFA-国产PW-500 | 耐腐蚀性液体等 | (不结冻)     |

### 适用行业:

主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。



来图定制

| 型号    | 公称型号   | 适配管内径 | A    | B    | P     | S 对边 |
|-------|--------|-------|------|------|-------|------|
| 代码    | 适配管外径D |       |      |      |       |      |
| BMA21 | 6.35   | 1/4"  | 3.95 | 42.8 | 17.8  | 19.5 |
| BMA25 | 9.53   | 3/8"  | 6.33 | 51.4 | 22.2  | 27   |
|       | 12.7   | 1/2"  | 9.5  | 60.2 | 26.5  | 30.8 |
|       | 19     | 3/4"  | 15.8 | 78.6 | 34.05 | 39.8 |
|       | 25.4   | 1"    | 22.2 | 88.7 | 39.1  | 49.8 |



| 型号    | 规格 | 适配管外径     | A     | B     | C     | P1   | P2   | S 对边 |
|-------|----|-----------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 代码    |    | D1 D2     |       |       |       |      |      |      |
| BMA09 | 1  | 1" 3/4"   | 83.65 | 39.1  | 34.05 | 49.8 | 39.8 | 10.5 |
| BMA11 | 2  | 3/4" 1/2" | 71.05 | 34.05 | 26.5  | 39.8 | 30.8 | 7.2  |
|       | 3  | 1/2" 3/8" | 55.9  | 26.5  | 22.2  | 30.8 | 27   |      |
|       | 4  | 3/8" 1/4" | 47.2  | 22.2  | 17.8  | 27   | 19.5 |      |
|       | 5  | 1" 1/2"   | 76.1  | 39.1  | 26.5  | 49.8 | 30.8 | 10.5 |
|       | 6  | 3/4" 3/8" | 66.75 | 34.05 | 22.2  | 39.8 | 27   |      |
|       | 7  | 1/2" 1/4" | 51.5  | 26.5  | 17.8  | 30.8 | 19.5 | 7.2  |

## 等径弯接头

| 代码    | 类型  | 标准       | 材质           | 允许的流体   | 使用温度范围    |
|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|
| BMA22 | 等径  | SEMI F57 | PFA-大金211SH  | 空气, 水,  | -65~260°C |
| BMA27 | 弯接头 | —        | PFA-国产PW-500 | 耐腐蚀性液体等 | (不结冻)     |

### 适用行业:

主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。





来图定制

## 异径弯接头

| 代码    | 类型  | 标准       | 材质           | 允许的流体   | 使用温度范围    |
|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|
| BMA12 | 异径  | SEMI F57 | PFA-大金211SH  | 空气, 水,  | -65~260°C |
| BMA14 | 弯接头 | —        | PFA-国产PW-500 | 耐腐蚀性液体等 | (不结冻)     |

### 适用行业:

主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。



来图定制

| 型号    | 公称型号   | 适配管内径 | A    | E     | P    |
|-------|--------|-------|------|-------|------|
| 代码    | 适配管外径D |       |      |       |      |
| BMA22 | 6.35   | 1/4"  | 3.95 | 28.8  | 11   |
| BMA27 | 9.53   | 3/8"  | 6.33 | 36.5  | 13.8 |
|       | 12.7   | 1/2"  | 9.5  | 43    | 17   |
|       | 19     | 3/4"  | 15.8 | 55.85 | 24.8 |
|       | 25.4   | 1"    | 22.2 | 66.2  | 32.2 |

| 型号    | 规格 | 适配管外径     | A     | B     | P1   | P2   |
|-------|----|-----------|-------|-------|------|------|
| 代码    |    | D1 D2     |       |       |      |      |
| BMA12 | 1  | 1" 3/4"   | 66.2  | 61.05 | 49.8 | 39.8 |
| BMA14 | 2  | 3/4" 1/2" | 55.85 | 48.4  | 39.8 | 30.8 |
|       | 3  | 1/2" 3/8" | 43    | 38.6  | 30.8 | 27   |
|       | 4  | 3/8" 1/4" | 36.5  | 32.3  | 27   | 19.5 |
|       | 5  | 1" 1/2"   | 66.2  | 53.6  | 49.8 | 30.8 |
|       | 6  | 3/4" 3/8" | 55.85 | 44    | 39.8 | 27   |
|       | 7  | 1/2" 1/4" | 43    | 34.4  | 30.8 | 19.5 |

## 等径直接头

| 型号    | 代码   | 适配管外径D |
|-------|------|--------|
| BMA21 | 6.35 |        |
| BMA25 | 9.53 |        |

BMA21—D6.35

## 异径直接头

| 型号    | 代码 | 规格 |
|-------|----|----|
| BMA09 | 1  |    |
| BMA11 | 2  |    |

BMA09—1



请按图示订货



未税价(元)

| 优惠价 | 数量   | 1~200 | 201~ |
|-----|------|-------|------|
| 价格  | 100% | 另行报价  |      |



| 交货期 | 8 |
|-----|---|
|-----|---|