

代码	类型		轴承材质		衬层	轴
			国标	相当	材质	材质
BKS01	U形槽	无螺纹型	2Cr13	SUS420	聚缩醛	—
BKS02			GCr15	SUJ2		
BKS11		内六角外螺纹型	2Cr13	SUS420		
BKS12			V形槽			
BKS22	V形槽	外螺纹型	GCr15	SUJ2		
BKS32		内六角外螺纹型	GCr15	SUJ2		
BKS42	单法兰型					




轴承精度 JIS B 1514 6级


- 特点：可用作滑轮等用途的产品。
不同批次产品包胶衬层可能存在色差。

U形槽

无螺纹型
BKS01
BKS02




内六角外螺纹型
BKS11
BKS12




V形槽

外螺纹型
BKS22




内六角外螺纹型
BKS32



单法兰型

内六角外螺纹型
BKS42



视角标准：第一视角

U形槽/V形槽

型号		d	D1	B	R		六角孔 H	使用轴承	容许负载 N
代码	D				U形槽	V形槽			
U形槽 无螺纹型 BKS01 BKS02	22	6	19	7	2.5	0.6	2.5	BAF696ZZ	78
	24		21						
内六角外螺纹型 BKS11 BKS12	30	8	27	9	2	5	5	BAF608ZZ	175
内六角外螺纹型 BKS32	35		31						

单法兰型

型号		d	D1	B	B1	六角孔 H	使用轴承	容许负载 N
代码	D							
BKS42	24	6	20	7	1.5	2.5	BAF696ZZ	78
	35	8	30	9	2	5	BAF608ZZ	175

U形槽

代码	型号	D	d
BKS01	22	22	6
BKS02	24	24	6


BKS01—D22

单法兰型

代码	型号	D	d
BKS42	24	24	6
BKS42	35	35	8

BKS42—D24

EX Example 使用示例



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5

工程塑料轴承与杆机构接触，满足对静音的要求。一般情况下使用在机电设备、健身器材、食品机械、家具及装潢建材等。