


可调型圆柱锁

圆锁头





代码	类型	锁芯	材质		表面处理	
			基座	锁芯	锁舌	锁舌
XAU91	圆锁头	内六角形锁芯	ZDC5	S45C	喷麻面黑	镀锌
XAU90			ZDC	Q235	喷漆(黑色)	镀蓝白锌
XAU92			ZDC5	S45C	镀铬	镀锌
XAU93	圆锁头	双牙形锁芯	ZDC5	S45C	喷无光黑	镀锌
XAU61			SUS304	SUS304	—	—
XAU94			ZDC5	S45C	镀铬	镀锌
XAU95	圆锁头	三角形锁芯	ZDC	Q235	喷无光黑	镀锌
XAU99			SUS304	SUS304	镀亮铬	镀蓝白锌
XAU62			ZDC5	S45C	镀铬	镀锌
XAU96	圆锁头	正方形锁芯	ZDC5	S45C	喷无光黑	镀锌
XAU97			SUS304	SUS304	—	—
XAU63			ZDC5	S45C	—	—

XAU91



开孔尺寸




特点：通过压缩行程锁紧门框，左右开门通用。



锁舌孔尺寸：腰孔Ø6.1×4.7

不配置钥匙

XAU90



开孔尺寸




特点：内六角工具可开锁。

用途：自动售货机，应用设备，自动化设备等。


锁舌孔尺寸：腰孔 Ø6×4

不配置钥匙


XAU92/93/94/95/96/97
XAU61/62/63



开孔尺寸



锁芯形状




特点：通过压缩行程锁紧门框，左右开门通用。



锁舌孔尺寸：腰孔Ø10×8

不配置钥匙

XAU99




开孔尺寸



特点

拉手可提开门；
具有压缩锁紧功能；
锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
左右开门通用。

锁舌孔尺寸：腰孔 Ø8×6.5



视角标准：第一视角

型号	代码	规格	可选配件	H	A	参考重量 (kg)
XAU91	—	—	—	—	—	0.180
XAU90	—	—	—	—	—	0.048
XAU61 XAU62 XAU63	—	—	—	—	54	0.147
XAU92 XAU93 XAU94 XAU95 XAU96 XAU97	55	—	—	39~54.5	33	0.180
XAU99	44	N(不选配件)	—	32~44	—	0.120
	59	Y(配置钥匙1把)	—	32~59	—	0.123



请按图示订货

型号	代码	规格
XAU90	XAU90	—
XAU91	XAU91	—
XAU92	XAU92	—
XAU93	XAU93	—
XAU94	XAU94	—
XAU95	XAU95	—
XAU96	XAU96	—
XAU97	XAU97	—
XAU98	XAU98	—
XAU99	XAU99	—

型号	代码	规格	可选配件
XAU90	XAU90	—	—
XAU91	XAU91	—	—
XAU92	XAU92	—	—
XAU93	XAU93	—	—
XAU94	XAU94	—	—
XAU95	XAU95	—	—
XAU96	XAU96	—	—
XAU97	XAU97	—	—
XAU98	XAU98	—	—
XAU99	XAU99	—	—

XAU99—44—N



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3