


带轴承型·衬层厚度选择型



直柱形 带衬层

滚轮

代码	类型		材质			硬度
			芯材	衬层	轴承	衬层
QAF68	直柱形	L尺寸指定型	SUS304	聚氨酯 (自然色)	钢	邵氏A95
QAF31						邵氏A90
QAF32						邵氏A70
QAF33						邵氏A50
QAF69			A5056			邵氏A95
QAF41						邵氏A90
QAF42						邵氏A70
QAF43						邵氏A50



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。



视角标准：第一视角

型号		d	L 最小单位10	T	D ₁	d ₁	S	使用轴承
代码	D							
(SUS304) QAF68 QAF31 QAF32 QAF33	40	8	20~200	5	19	14.8	6	698ZZ×2
		10			22	17.8		6900ZZ×2
		10			5	28		23.8
	50	12		32		27.8	9	6002ZZ×2
	(A5056) QAF69	60		15	30~200	10	28	23.8
12			32	27.8			9	6002ZZ×2
15			42	25.8			12	6004ZZ×2
80		20	5	32		27.8	9	6002ZZ×2
		25		42		25.8	12	6004ZZ×2
	(A5052) QAF41 QAF42 QAF43	20		10		47		40.8
20		42	35.8			6004ZZ×2		
100		25	47			40.8	6005ZZ×2	
		30			55	47.8	13	6006ZZ×2



型号				
代码	D	d	L	T
QAF31	40	8	20~200	5
QAF32	40	10	20~200	5

QAF31—D40—d8—L30—T5

④ 可选加工

型号				
代码	D	d	L	T
QAF31	40	8	20~200	5
QAF32	40	10	20~200	5

QAF31—D40—d8—L30—T5—EQ



未税价(元)

优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
7

可选加工

代码	技术说明	
EP	变更为黑色防静电聚氨酯	选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ② 硬度邵氏A95、邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为 $10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot M$ ； ③ 硬度邵氏A50的聚氨酯表面电阻值为 $10^7 \sim 10^9 \Omega \cdot M$ 。
	变更为包胶部分两端倒R5圆角	选型方法 EQ ① 将聚氨酯包胶部分两端直角变更为倒R5圆角。