



紧凑 T 形导向轴支座

◀ 开口型


代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GCY11	开口型 腰孔形	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
GCY12				喷细砂无电解镀锌	1个内六角圆柱头螺钉
GCY16		0Cr18Ni9	SUS304	—	(不锈钢)
GCY18		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化	

① H7公差为开口加工前公差，开口加工后由于内部应力释放，公差可能增至H8，不影响使用。

② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀锌产品。



6.3/



视角标准：第一视角

型号			H	H ₁	E	T	M	N	L	L ₁	S	W	d ₂	d ₁	h	J	K	C
代码	D _{H7}																	
GCY11	10	+0.015 0	15 20 25 30	H+16	11	18										10		
	12	+0.018 0	20 25 30 40	H+18	13		M4		26	18	5	10	4.5	8	4.5		4.5	2
GCY12	16		20 25 30 40	H+20	15	22		1.2~2.3								14		
GCY16	20		25 30 40	H+26	18	28										16		
GCY18	25	+0.021 0	30 40	H+28	21	30	M6		38	27	7	16	6.6	11	6.5	18	6.6	3



请按图示订货

型号		
代码	D	H
GCY11	10	15 20 25 30
	12	20 25 30 40

GCY11—D10—H15



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

6