

L型

齿距9.525

带筒易厚壁型免键胀套(带定心功能)

免键梯形齿同步轮

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用 胀套代码
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECB41	L050	12.7	9.525	铝合金	铝合金		本色阳极氧化	—	EUX16 EUX17 EUX18	
ECB43				S45C	SPCC		发黑	—		
ECB44							喷砂镀镍	—		
ECB46	L075	19.1		铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化	—		
ECB48				S45C	SPCC		发黑	—		
ECB49							喷砂镀镍	—		
ECB51	L100	25.4		铝合金	铝合金		本色阳极氧化	—		
ECB53				S45C	SPCC		发黑	—		
ECB54							喷砂镀镍	—		
ECB56	L150	38.1		铝合金	铝合金		本色阳极氧化	—		
ECB58				S45C	SPCC		发黑	—		
ECB59							喷砂镀镍	—		




① 当同步轮材质为S45C时，挡圈存在折边式。

同步轮


F3

齿形 (ISO标准齿条尺寸)




带轮形状

E形



带轮形状

F形



3/2

① Y尺寸:

L050=Y13;
L075=d8~10时, Y=14;
d12或以上时, Y=18;
L100=d8~10时, Y=14;
d12~22时, Y=22; d24或以上时, Y=23.5;
L150=d8~10时, Y=19;
d12~32时, Y=28; d35或以上时, Y=32



视角标准: 第一视角

① *可选加工见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC可选加工)。

型号		带轮 形状	轴孔规格 _{dh7} (根据胀套孔径尺寸表选择)								P.D.	O.D.	F	E	A	W
代码	齿数		L050		L075		L100		L150							
			E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形						
ECB41-L050 ECB43-L050 ECB44-L050 ECB46-L075 ECB48-L075 ECB49-L075 ECB51-L100 ECB53-L100 ECB54-L100 ECB56-L150 ECB58-L150 ECB59-L150	14										42.45	41.68		35	L050 A: 14 W: 19	
	15		8~10	8~10	8~10	8~10	8~10	8~10	8~10	8~10	45.48	44.72	48			
	16		10~14		10~14	10~14	10~14	10~14	10~14	10~14	48.51	47.75	55	40		
	17			10	10~14	10~14	10~14	10~14	10~14	10~14	51.54	50.78				
	18		10~16		10~16	10~16	10~16	10~16	10~16	10~16	54.57	53.81	61	45		
	19		12~19		12~19		12~19	12~19	12~19	12~19	57.61	56.84	67	50		
	20						12~19	12~19	12~19	12~19	60.64	59.88				
	21		12~19		12~20		12~20	12~20	12~20	12~20	63.67	62.91	70	56		
	22				12~22		12~22	12~22	12~22	12~22	66.70	65.94	80	60		
	24										72.77	72.00				
	25		12~19		12~28	12~19	12~28	12~28	12~28	12~28	75.80	75.04	87	67		
	26	E									78.83	78.07				L075 A: 21 W: 26
	28										84.89	84.13	95	75		
	30	F	12~19		12~32		12~32		12~32	12~32	90.96	90.20	99	80		
	32							12~30			97.02	96.26	104	84		L100 A: 27 W: 32
	34		12~19	—	12~32		12~35		12~35	12~35	103.08	102.32	111	90		
36						15~40		15~40	15~40	109.15	108.39	123	102			
38		15~19		15~32	15~19		15~30			115.21	114.45	127	105	L150 A: 40 W: 45		
40						15~45		15~45	15~45	121.28	120.51	131	110			
42										127.34	126.58	135	115			
44										133.40	132.64	140	120			
48										145.53	144.77	152	130			
50		16~19		16~32	16~19	16~50	16~30	16~50	16~45	151.60	150.83	160	140			
60										181.91	181.15	190	170			
72										218.30	217.53	225	200			



请按图示订货

型号	带轮形状	轴孔规格dh7
ECB41-L050	14	E形
ECB46-L075	15	F形

ECB41-L050 — 15 — E — d8

① 可选加工

型号	带轮形状	轴孔规格dh7	可选加工代码
ECB41-L050	14	E形	WC WD WE FC()
ECB46-L075	15	F形	

ECB41-L050 — 15 — E — d8 — WC

① 胀套孔径尺寸表

dh7	容许最大扭矩N·m	D	(L)
8	19.6	23.5	6
10	27.5	25.5	
12	44.1	28.5	
14	63.7	30.5	
15	80.4	31.5	6.5
16	83.3	33.0	
17	92.2	33.5	
18	95.1	34.5	
19	98.1	35.5	8
20	216.0	42.0	
22	255.0	44.0	
24	363.0	46.0	
25	392.0	47.0	

① 胀套孔径尺寸表

dh7	容许最大扭矩N·m	D	(L)
28	441.0	50.0	8.5
30	500.0	52.0	
32	530.0	54.0	
35	883.0	62.0	
40	1079.0	67.0	10
45	1285.0	72.0	10.5
50	1706.0	77.0	

① 此表仅适用EUX16/18,EUX17尺寸表参考P2093。



● 优惠价

数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期

5

未税价(元)