

固定座

粘贴型/螺丝型


粘贴型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL17	粘贴型	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C


使用方法:

- 使用时将底面胶带撕去封纸, 再将固定座贴于铁板之上, 后以扎线带穿于孔中, 即可使用, 可省去面板钻孔之麻烦。


扎孔宽度: 3.2




扎孔宽度: 4.5



扎孔宽度: 5.4



扎孔宽度: 5.4A



销售方式	每袋数量
袋	500PCS

视角标准: 第一视角

型号	颜色	销售方式	长度 L	宽度 W	高度 H	螺丝孔径
代码	扎孔宽度					
ZIL17	3.2	袋 (500pcs/袋)	12.5	12.5	3.2	不带孔
	4.5		19	19	3.9	Ø3
	5.4		25.8	25.8	6.1	Ø3.2
	5.4A		28	28	5.3	Ø5.5



请按图示订货

型号	颜色
代码	扎孔宽度
ZIL17	3.2
	4.5
	5.4
	5.4A

ZIL17-3.2-W


螺丝型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL18	螺丝型	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C
ZIL22				


使用方法:

- 使用固定座以螺丝固定再以扎带捆绑电缆。马鞍型设计使电缆易于固定。


规格: 5




规格: 4/5A/9/9A



规格: 5.4



规格: 8.5/9.3



销售方式	每袋数量
袋	100PCS

视角标准: 第一视角

型号	颜色	销售方式	扎孔宽度	长度 L	宽度 W	高度 H	固定孔径B
代码	规格						
ZIL18	4	袋 (100pcs/袋)	4	12.8	7	5.9	3.3
	5		5	19	9.5	5	3.4
	5A		5	15	10	7	3
	5.4		5.4	19.1	13.8	6.2	4.2
	8.5		8.5	30	14.7	9.3	5.2
	9		9	23	16	9	6
	9A		9	23	16	9	6
	9.3		9.3	30	14.7	9.3	5.2



请按图示订货

型号	颜色
代码	规格
ZIL18	5
	5A
	5.4
	8.5
	9
	9A
	9.3

ZIL18-5-W