

AT20型 齿距20.0

梯形齿同步轮




代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质	表面处理
EAK01	AT20250	25		铝合金	本色阳极氧化
EAK02				铝合金	黑色阳极氧化
EAK12				S45C	发黑
EAK13				SPCC	喷砂电镀
EAK21				铝合金	本色阳极氧化
EAK22	AT20320	32	20.0	铝合金	黑色阳极氧化
EAK32				铝合金	黑色阳极氧化
EAK33				S45C	发黑
EAK41				SPCC	喷砂电镀
EAK42				铝合金	本色阳极氧化
EAK52	AT20500	50		铝合金	黑色阳极氧化
EAK53				铝合金	黑色阳极氧化
EAK53				S45C	发黑

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质	表面处理
EAK61	AT20750	75	20.0	铝合金	本色阳极氧化
EAK62				铝合金	黑色阳极氧化
EAK72				S45C	发黑
EAK73				SPCC	喷砂电镀
EAK81				铝合金	本色阳极氧化
EAK82	AT201000	100		铝合金	黑色阳极氧化
EAK92				铝合金	黑色阳极氧化
EAK93				S45C	发黑


轴孔N-C螺孔尺寸表

轴孔内径 d _{H7}	M	附件 紧固螺钉	材质
25~30	M8	M8×6	ML40Cr
31~45	M10	M10×8	
46~65	M12	M12×10	
66~80	M16	M16×16	

标准齿形




带轮形状：A形



$f = (W - A) / 2$

当带轮形状为B形时， $U = (L - W) / 2$ 。当U≠整数时，舍去小数取整。

带轮形状：B形



3.2/



当同步轮材质为S45C时，挡圈存在折边式。



轴孔规格

H圆孔




N新JIS键槽孔+螺孔*1
C旧JIS键槽孔+螺孔



键槽尺寸详见同步轮产品简介。

Y两端台阶孔



仅适用A形。

*1为免破坏齿的完整，因此螺孔选择加工在齿底，所以在齿数不能三等分时，螺孔会打在相近齿的齿底，此时螺孔角度略有偏差，非120°。

型号	带轮形状	轴孔规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)						轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称宽度		
			A形			B形			Q-R	S-T						A	W	L
			H	N-C	Y	H	N-C											
铝合金	18		25~80	25~65	25~80	25~78	25~54	30~85		114.59	111.77	84	126	90	皮带宽度25(AT20250)			
EAK01-AT20250 EAK02-AT20250	20		25~90	25~66	25~90	25~90	25~65	30~95		127.32	124.50	95	136	101	A:30 W:37 L:57(L:62)			
EAK21-AT20320 EAK22-AT20320	22									140.06	137.24	115	152	121	皮带宽度32(AT20320)			
EAK41-AT20500 EAK42-AT20500	25	H	30~100	30~70	30~100	30~100	30~70	35~105		159.15	156.33	135	172	141	A:37 W:44 L:64(L:69)			
EAK61-AT20750 EAK62-AT20750	28	A N	35~110	35~70	35~110	35~100	35~70	40~115		178.25	175.43	154	190	160	皮带宽度50(AT20500)			
EAK81-AT201000 EAK82-AT201000	32	B C	35~120	35~70	35~120	35~120	35~70		S+T≤W-5	203.72	200.90	174	210	180	A:56 W:63 L:83(L:88)			
EAK12-AT20250 EAK13-AT20250	36		40~70	40~70	40~70	40~70	40~70	40~125		229.18	226.36	199	235	205	皮带宽度75(AT20750)			
EAK32-AT20320 EAK33-AT20320	40	Y	40~120	40~80	40~120	40~120	40~80			254.65	251.83	224	260	230	A:81 W:88 L:108(L:113)			
EAK52-AT20500 EAK53-AT20500	45		50~120	50~80	50~120	50~80	55~125			286.48	283.66	244	295	250	皮带宽度100(AT201000)			
EAK72-AT20750 EAK73-AT20750	46		50~120	50~80	50~120	50~80	55~125			292.84	290.02	254	305	260	A:106 W:113			
EAK92-AT201000 EAK93-AT201000																		

- 选择轴孔规格H、Y时，无螺孔。
- "可选加工"见同步轮产品简介。
- 齿数32~46只适用L()内的尺寸。
- 孔径21~29、31、32、46~49、51~80不适用轴孔规格C。
- 带轮类型AT201000无B形带轮形状。

型号	带轮形状	轴孔规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)						轴孔Y (最小单位1)	
			A形			B形			Q-R	S-T
			H	N-C	Y	H	N-C			
EAK01-AT20250 EAK02-AT20250	18		25~80	25~65	25~80	25~78	25~54	30~85		
EAK21-AT20320 EAK22-AT20320	20		25~90	25~66	25~90	25~90	25~65	30~95		
EAK41-AT20500 EAK42-AT20500	22	H	30~100	30~70	30~100	30~100	30~70	35~105		
EAK61-AT20750 EAK62-AT20750	25	A N	35~110	35~70	35~110	35~100	35~70		S+T≤W-5	

EAK01-AT20250 — 18—A—N—d30

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5

未税价(元)