

单轴承T型

高度h选择型/高度h指定型/高度h指定倒角型

经济型带座轴承

类型			材质			表面处理
高度h选择型	高度h指定型	高度h指定倒角型	轴承	轴承座	挡圈	轴承座
E-BGJ21	E-BGJ31	E-BGJ41	钢	S45C	弹簧钢	发黑
E-BGJ22	E-BGJ32	E-BGJ42				无电解镀镍
E-BGJ23	E-BGJ33	E-BGJ43				本色阳极氧化(哑光)
E-BGJ24	E-BGJ34	E-BGJ44	不锈钢	A6061	SUS304	—
E-BGJ26	E-BGJ36	E-BGJ46		SUS304	—	—






① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

高度h选择型/高度h指定型
E-BGJ21/22/23/24/26
E-BGJ31/32/33/34/36

高度h指定倒角型
E-BGJ41/42/43/44/46



型号			h		d	D _{H7}	dh	B	V	H	L	L ₁	L ₂	T	S	C	d ₁					
代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	高度指定型 最小单位0.5																		
高度选择型	623		10 15 20 25	10~30	3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	36	26	16									
	624				4	13		9		h+10.8	38	28	18		4.8		4.5					
	605				5	14	+0.018 0	10	5	h+11.8	46	30	20	10								
	625				6	16		12		h+12.8	46	34	22									
	606		15 20 25 30	15~30	6	17		13		h+13.8	47	35	23	12		5						
	626				7	15	6	h+14.8	49	37	25	11										
	698				8	19		16		h+15.8	53	41	29	12								
	608				22	18	7	h+16.8	56	44	32	15										
	628		20 30 40	20~40	10	24		20	8	h+17.8	60	48	36	15		9.8		5.5				
	E-BGJ21	6800			11	19	+0.021 0	16	5	h+18.8	62	50	38	15								
	E-BGJ22	6900			12	22		19	6	h+19.8	64	52	40	16								
	E-BGJ23	6000			13	26		22	8	h+20.8	66	54	42	17								
	E-BGJ24	6200	ZZ (双盖式)	25 30 40 50	25~50	14	30		24	9	h+21.8	68	56	44	18		10					
	E-BGJ26	6801				15	21		18	5	h+22.8	70	58	46	19							
	6901	20~40				16	24		21	6	h+23.8	72	60	48	20							
	6001	(双盖式)				17	28		24	8	h+24.8	74	62	50	21							
高度指定型	E-BGJ31	6201	※VV (非接触式 橡胶密封圈)	18~50	15	18	32	+0.025 0	26	10	h+25.8	76	64	52	22							
	E-BGJ32	6802				19	24	+0.021 0	21	5	h+26.8	78	66	54	23							
	E-BGJ33	6902				20	28		25	7	h+27.8	80	68	56	24							
	E-BGJ34	6002				21	32	+0.025 0	28	9	h+28.8	82	70	58	25							
	E-BGJ36	6202	DD (接触式 橡胶密封圈)	30 35 40 50 60	30~60	22	35		29	11	h+29.8	84	72	60	26		11					
	6903	25~50				23	30	+0.021 0	27	7	h+30.8	86	74	62	27							
	6003	(接触式 橡胶密封圈)				24	33		31	10	h+31.8	88	76	64	28							
	E-BGJ41	6203				25	40		34	12	h+32.8	90	78	66	29							
	高度h指定 倒角型	E-BGJ42	6804	30 35 40 50 60	30~60	20	26	32		29	7	h+33.8	92	80	68	30		12				
		E-BGJ43	6904				27	37	+0.025 0	34	9	h+34.8	94	82	70	31						
		E-BGJ44	6004				28	42		36	12	h+35.8	96	84	72	32						
		E-BGJ46	6204				29	47		40	14	h+36.8	98	86	74	33						
		高度h指定 倒角型	E-BGJ47	6805	35 40 50 80	35~80	25	30	37		34	7	h+37.8	100	88	76	34		13			
			E-BGJ48	6905				31	42		39	9	h+38.8	102	90	78	35					
			E-BGJ49	6005				32	47		41	12	h+39.8	104	92	80	36					
			E-BGJ50	6205				33	52	+0.030 0	45	15	h+40.8	106	94	82	37					
高度h指定 倒角型			E-BGJ51	6806	50 60 80 90	40~90	30	34	42	+0.025 0	39	7	h+41.8	108	96	84	38		14			
			E-BGJ52	6906				35	47		44	9	h+42.8	110	98	86	39					
			E-BGJ53	6006				36	55		48	13	h+43.8	112	100	88	40					
			E-BGJ54	6206				37	62		55	16	h+44.8	114	102	90	41					
			高度h指定 倒角型	E-BGJ55	6007	60 80 100	45~100	35	38	62	+0.030 0	41	14	h+45.8	116	104	92	42		15		
				E-BGJ56	6207				39	72		55	17	h+46.8	118	106	94	43				
				E-BGJ57	6008				40	68		60	15	h+47.8	120	108	96	44				
				E-BGJ58	6208				41	80		74	18	h+48.8	122	110	98	45				

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。





代码	轴承型号	密封圈	高度选择型
E-BGJ21	6901	ZZ	20 30 40
E-BGJ22	6001	VV	20 30 40
E-BGJ22-6001VV-h30			

代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	可选加工代码
E-BGJ21	6901	ZZ	20 30 40	NA
E-BGJ22	6001	VV	20 30 40	NA
E-BGJ22-6001VV-h30-NA				



技术说明



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	5
-----	---

未税价(元)