

高性能平皮帶

代码	产品特性	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m²	最小滚轮 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(℃)	内周 加导条	激光 打孔
		材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMS81	耐亚氯酸钠	TPU	镜面	白色	0.8	防收皱帆布	布纹	2	1.1	1.2	15	3	-30~100	√	√
EMS82			平面			PET帆布			0.5	0.5	10	1	-30~50	×	√
EMS84	透光性好	TPU	光面	半透明	0.6	聚酯纤维布		1	0.9	1.0	15	5	-15~60	√	√
EMS85									1.5	1.6	40	6	-15~60	√	√
EMS86		PU	哑光面						2	2	2.4	30	10	-10~80	×

视角标准：第一视角

[illegible]

Technical drawing of a roller conveyor system. The main view shows a side profile of a roller with a conveying surface (输送面) and a roller surface (滚轮面). A detail view on the right shows the roller's width (W).

视角标准：第一视角

型号		皮带周长L (m)
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	最小单位0.001m
EMS81	10 ~ 1200	0.5 ~ 20
EMS82		
EMS84		
EMS85		
EMS86		

型号		皮带周长L(m) 最小单位0.001m
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	
EMG12 EMG13		0.5~5
EMF09 EMF73 EMF91 EMF94 EMF10 EMF74 EMF92 EMF95 EMF72 EMF78 EMF93	10~500	0.5~20

交货期
3

 FMS81~86

交货期
5

EMG12/EMG13

交货期
6

❗ 其余



型号		周长L(m)
代码	皮带宽度W	
EMS81 EMS82	10~1200	0.5~20

请按图示订货

EMS81 — W200 — L1.18

型号		周长L(m)	可选加工 代码
代码	皮带宽度W		
EMS81	10~1200	0.5~20	PA PB PC

EMS81—W200—L1.18—PC



未税价(元)


● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

可选加工

代 碼	
(一根导条)	(两根导条)
PG	FG
PA	FA
PB	FB
PC	FC
PD	FD
PE	FE
PF	FF



滚轮槽尺寸



增加坐标位置图

一根导条位置图

两根导条位置图



两根导条位置图

增加PU防跑偏导条

选型方法

① 平皮带材质为TPU、耐油PU、尼龙、PET帆布时适用。
 ② 平皮带条宽W为50mm时，平皮带内周长为图1/2处，其它位置请来图定制。
 ③ 平皮带条宽W为50mm时，才可选防跑偏导条。
 ④ 平皮带条宽W>50mm时，建议增加两根防跑偏导条。
 ⑤ 具体安装位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。
 ⑥ 平皮带厚度≤1.2mm，仅可选PC/CF导条。
 ⑦ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取最大轮径值。
 ⑧ 6×4导条有吸内型和防轮串型，需定制。

代码	底宽 B	高度 h	最小滑轮 直径mm	选型方式	推荐滚轮尺寸			
	5	3	Φ30	可选	X	Y	Z	
PG/FG	5	3	Φ30	可选	9	7	5	
PA/FA	6	4	Φ40	可选	10	8	6	
PB/FB	8	5	Φ50	可选	12	9	7	
PC/FC			Φ30	可选				
PD/FD	10	3	Φ50	优先★	14	12		5
PE/FE		6	Φ60	可选				
PF/FF	13	8	Φ80	可选	17	14	10	8

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。