





代码	类型	主体			球头		弹簧	螺帽	调整环	使用温度
		材质	材质	硬度	材质	硬度	材质	材质	材质	
Y-LAB01	负载可变量型 金属球头	SUS304	SUS440C	55HRC~	SUS304		SUS304	SUS303	SUS304	-30~80℃



● 拧入量X
拧入量最小时(X=0)




拧入量最大时(Xmax=L1-3.8)



视角标准：第一视角

❶ 考虑了组装性能，将螺帽拧入直至符合 $X=C^{+1}_0$ mm的条件后发货。



朝前、后方向调节前方(球头侧)螺帽，可根据客户需要自由变更紧固负载。

调整完毕后拧入后方螺帽，可防止前方螺帽的松动。

型号		d	H	L	L ₁	M ₁ (细牙)	C	X	拧入量最小时(X=0)		拧入量最大时(X=Xmax)	
代码	M								负载(N)		负载(N)	
									min.	max.	min.	max.
Y-LAB01	8	4	1	16	6.4	M5	1	0~2.6	10	20	32	41
	10	5	1.2	18	6.5	M6	1.3	0~2.7	7	21	38	52
	12	7.1	1.8	22	6.6	M8	1.8	0~2.8	3	29	42	62

❶ 前端部有扳手槽，后方的内六角孔用于变更负载，不能用于紧固，为一字槽安装。❷ 拧入时的负载为参考值，并非保证值。❸ 设定负载后请用后方螺帽固定。



请按图示订货 Y-LAB01—M10

型号	
代码	M
Y-LAB01	8
	10
	12