


LIYY数据电缆

代码	类型	屏蔽	导体材质	绝缘/护套材质	额定电压	额定温度	颜色
ZIF61	LIYY数据电缆	不带屏蔽	裸铜	PVC	300V	80°C	黑色

- 适用：适用于室内固定安装使用，特别适用出口到欧洲的设备。
- 参考标准：VDE 0812。



CE

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



型号	芯数	截面积 (mm <sup>2</sup> )	长度 (m)	芯数×截面积 (mm <sup>2</sup> )	导体结构 (根/mm)	导体电阻 (Ω/KM20°C)	电缆外径 (mm)
ZIF61	2	0.14	100 (100米整卷销售)	2×0.14			3.2
	3			3×0.14		3.4	
	4			4×0.14		3.6	
	5			5×0.14		3.9	
	6			6×0.14	18/0.1	142	4.2
	7	7×0.14			4.2		
	8	8×0.14			4.7		
	9	9×0.14			5.0		
	10	10×0.14			5.5		
	2	0.25		2×0.25		3.8	
3	3×0.25			4.0			
4	4×0.25			4.5			
5	5×0.25			4.9			
6	6×0.25		14/0.151	77.5	5.4		
7	7×0.25		5.4				
8	8×0.25		6.0				
9	9×0.25		6.4				
10	10×0.25		6.8				

型号	芯数	截面积 (mm <sup>2</sup> )	长度 (m)	芯数×截面积 (mm <sup>2</sup> )	导体结构 (根/mm)	导体电阻 (Ω/KM20°C)	电缆外径 (mm)
ZIF61	2	0.34	100 (100米整卷销售)	2×0.34			4.4
	3			3×0.34		4.6	
	4			4×0.34		5.0	
	5			5×0.34		5.5	
	6			6×0.34	19/0.151	59.4	6.1
	7	7×0.34			6.1		
	8	8×0.34			6.6		
	9	9×0.34			7.1		
	10	10×0.34			7.7		

芯线颜色识别

序号	颜色	序号	颜色
1	白	6	粉
2	棕	7	蓝
3	绿	8	红
4	黄	9	黑
5	灰	10	紫




型号	截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)
ZIF61	0.14	100
	0.25	100

ZIF61-2-0.14-100

LIYCY数据电缆

代码	类型	屏蔽	导体材质	绝缘/护套材质	额定电压	额定温度	颜色
ZIF62	LIYCY数据电缆	带屏蔽	裸铜	PVC	300V	80°C	黑色

- 参考标准：VDE 0812。



CE



型号	芯数	截面积 (mm <sup>2</sup> )	长度 (m)	芯数×截面积 (mm <sup>2</sup> )	导体结构 (根/mm)	导体电阻 (Ω/KM20°C)	电缆外径 (mm)
ZIF62	2	0.25	100 (100米整卷销售)	2×0.25			4.3
	3			3×0.25		4.5	
	4			4×0.25		4.8	
	5			5×0.25	14/0.151	79.9	5.4
	6			6×0.25		5.8	
	7	7×0.25			5.8		
	8	8×0.25			6.3		

型号	芯数	截面积 (mm <sup>2</sup> )	长度 (m)	芯数×截面积 (mm <sup>2</sup> )	导体结构 (根/mm)	导体电阻 (Ω/KM20°C)	电缆外径 (mm)
ZIF62	2	0.34	100 (100米整卷销售)	2×0.34			4.9
	3			3×0.34		5.1	
	4			4×0.34		5.5	
	5			5×0.34	19/0.151	60	6.0
	6			6×0.34		6.6	
	7	7×0.34			6.6		
	8	8×0.34			7.1		

芯线颜色识别

序号	颜色	序号	颜色
1	白	5	灰
2	棕	6	粉
3	绿	7	蓝
4	黄	8	红



型号	截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)
ZIF62	0.25	100
	0.34	100

ZIF62-2-0.25-100