钢制万向球

螺杆式・螺帽固定型/螺栓型/挡圈固定向下使用型
螺杆切削式・标准型/垃圾孔排出型/垃圾槽排出型
车削型

螺杆式·螺帽固定型/螺栓型/挡圈固定向下使用型

代码	类型		主体材质		主球材质	
			国标	相当	国标	相当
QDE41	螺杆式	螺帽固定型	0Cr18Ni9	SUS304	9Cr18Mo	SUS440C
QDE51		螺栓型				
QDE54		挡圈固定向下使用型	45	S45C	GCr15	SUJ2

当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。

螺帽固定型
QDE41



QDE41附带螺帽

螺栓型
QDE51



挡圈固定向下使用型
QDE54



A向视图

视角标准：第一视角

螺帽固定型

型号 代码	D	M	H	d	h1	h2	S	S1	V	V1	耐负载 N(kgf)
QDE41	12	6	23	5.56	6.5	15	3	10	3.5	5	41(4.2)
	16		27	8.73	9.5						55(5.6)
	19	8	35	10.32	11.5	20	4	13	5	6.5	62(6.3)
	25		40	15.87	14.7						343(35)
	31	10	50	19.05	18.7	25	5	17	6	8	412(42)

挡圈固定向下使用型

型号 代码	规格	D	M	d	h	h1	h2	耐负载 N(kgf)
QDE54	19	42	M12	19.05	3	33	25	700(70)
	22	48		22	3	40	30	1500(150)
	25	55	M16	25.4	4	46	35	2000(200)
	38	80	M22	38.1	8	70	45	4000(400)
	51	100	M24	51	12	95	50	5500(550)

螺栓型

型号 代码	规格	D	M	P.C.D	d	H	h	h1	K	耐负载 N(kgf)
QDE51	10	18.5	10	15.4	8.73	24.5	2.5	10	2	55(5.6)
	12	22	12	18.5	10.32	29.5	3.5	11		62(6.3)
	16	27	16	24	15.87	40.3	5.3	15	2.5	343(35)
	20	33	20	29.6	19.05	49.3	6.3	18		412(42)

请按图示订货

螺帽固定型

型号 代码	D
QDE41	12
	16

QDE41— D16

未税价(元)

优惠价

数量	1~199	200~
价格	100%	另行报价

交货期 1

螺杆切削式·标准型/垃圾孔排出型/垃圾槽排出型

代码	类型		材质 主体	主球	封盖	表面处理 主体	主球
QDE59	螺杆切削式	标准型	S45C	SUJ2	S45C	镀铬	—
QDE60				SUS440C		黑色电泳	
QDE61							
QDE62		垃圾孔排出型	SCM415H	SUJ2	S20C	镀镍	
QDE63		垃圾槽排出型					

当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。

标准型(S45C)
QDE59



标准型(S45C)
QDE60



标准型(SCM415H)
QDE61



QDE61-120无一字槽。

垃圾孔排出型
QDE62



垃圾槽排出型
QDE63



A向视图

视角标准：第一视角

标准型(S45C)

型号 代码	规格	D	D1	D2	R	d	h1	T	h2	B	B1	M	耐负载 N(kgf)
QDE59	8	42	26	32	—	25.4	42	4	21	11	14	M10	1500(150)
QDE60	45	44.5	19	—	11		41.7	5.7	31	7	—	M12	1323(135)

垃圾孔排出型

型号 代码	规格	D	D1	d	B	h1	h2	T	M	S	垃圾排出孔	耐负载 N(kgf)
QDE62	20	24	21	15.875	4.5	20.5	10	4	M8	3.5		35
	50	30	27	19.05	6	26		5			螺纹部	60
	120	42	36	25.4	8	42	20	6.5	M10	5		150

标准型(SCM415H)

型号 代码	规格	D	D1	d	B	h1	h2	T	M	W	W1	耐负载 N(kgf)
QDE61	10	15	13	9.525	3.5	15	12	2.5	M6	1.5	1.5	15
	20	24	21	15.875	4.5	20.5		4				35
	50	30	27	19.05	6	26	20	5	M8			60
	120	42	36	25.4	8	36		6.5	M10	—	—	150

垃圾槽排出型

型号 代码	规格	D	D1	d	B	h1	h2	T	M	W	W1	垃圾排出孔	安装方向	耐负载 N(kgf)
QDE63	20A	24	21	15.875	4.5	20.5	10	4	M6	1.5	1.5	壳体头部	滚珠向下用	35
	50	30	27	19.05	6	26		5	M8					60
	120	42	36	25.4	8	36	20	6.5	M10					150

请按图示订货

垃圾孔排出型

型号 代码	规格
QDE62	20
	50

QDE62— 50

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

QDE59

未税价(元)

优惠价

数量	1~199	200~
价格	100%	另行报价

其余

交货期 7

QDE59

交货期 1

其余