




代码	类型	防护面料		安装法兰		支撑板	
		材质	厚度	材质	厚度	材质	厚度
NHC01	一字型	尼龙布	0.25	不锈钢	2.0	黑色PVC板	1.0
NHC02		防火布	0.4				



特点:

- 尼龙布为最常用材质, 具有防尘、防水、防油等特性, 常规使用场景推荐该产品;
- 防火布具有阻燃特性, 瞬间耐高温可达200°C~300°C, 但需注意防火布不具备防水特性; PVC板最高耐温60°C~70°C。
- 产品折高X≥25时, 工艺变化 (增加限制带结构以稳定产品平衡性), 导致最小压缩增大。



NHC01

$$L_{min}=2.2\times\left(\frac{L_{max}}{2X-10}+2\right)+10(X<20\text{或}X\geq 25, W<150)$$

$$L_{min}=3.2\times\left(\frac{L_{max}}{2X-10}+2\right)+10(X\geq 25, W\geq 150)$$

NHC02

$$L_{min}=2.5\times\left(\frac{L_{max}}{2X-12}+2\right)+10(W\leq 600)$$

① 本产品不包含“限位钣金”。

② 此款风琴罩配合限位钣金适合水平往复运动, 其余运动方式可咨询工程人员。

③ 此款风琴罩与限位钣金配合需预留间隙, 具体尺寸可咨询工程人员。

EX

Example
使用示例

视角标准: 第一视角

代码	型号	折高 X	外宽W 最小单位1	安装孔距F 最小单位1	安装孔径 D
	拉伸长度Lmax 最小单位1				
NHC01 NHC02	50~2000	15	30~300		5
		20			
		25			
		30			
		35			
		40	301~600	15~580	6
		15			
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			

① 选型条件: $F\leq W-10$, 若 $W<100$, 则无中间孔位。

请按图示订货

代码	型号	L	X	W	F
NHC01	NHC02	50~2000	15	30~300	15~580
NHC02			20	301~600	

NHC01—L50—X15—W100—F70



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
7