精密型 一般气动用直管

软尼龙管

代码	类型		材质
J-XWP31	软尼龙管	尺寸选择型	尼龙

允许的流体	空气、水、热油
最大压力范围(MPa)	1.0
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(℃)	-15~90(不结冻)

用途：适用于高压环境中使用。



型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWP31	0425	20 100	B(黑色) BU(蓝色) W(乳白色)	4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0860			8	6	24	36
	1075			10	7.5	30	45
	1290			12	9	36	54

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色
J-XWP31	0425	20	B(黑色)
	0640	100	BU(蓝色)

J-XWP31－0425－20－B

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 12

聚氯乙烯夹纱管

代码	类型		材质
J-XWP38	聚氯乙烯夹纱管	尺寸选择型	聚氯乙烯

允许流体	空气、水
最大压力范围(Mpa)	1
工作温度范围(℃)	-5~60



型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 23°C(MPa)	破坏压力 23°C(MPa)
J-XWP38	1590	50 100	透明夹彩色	15	9	1	5
	1812			18	12	0.8	
	2215			22	15	0.6	4
	2619	50		26	19		3
	3325			33	25		

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色
J-XWP38	1590	50	透明夹彩色
	1812	100	

J-XWP38－1590－50

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 12

并排直管

代码	类型		材质
J-XWP41	并排直管	尺寸选择型	聚氨酯

允许的流体	空气
最大压力范围(MPa)	0.8
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(℃)	-15~60(不结冻)

用途：适用于多种作用设备提供气源场合。

型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径	芯数
J-XWP41	0425	20 100	黑色	4	2.5	10	15	2
	0640			6	4	15	23	
	0850			8	5	15	23	
	1065			10	6.5	20	30	
	1280			12	8	30	45	

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	长度(m)	颜色
J-XWP41	0425	20	黑色
	0640	100	

J-XWP41－0425－20

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 12