

波纹管

- 铝箔波纹管
- 金属波纹管

铝箔波纹管


代码	类型	材质	颜色	阻燃性	工作温度
ZIG14	铝箔波纹管	铝+玻纤	本色	VW-1	-50~+200℃

特点:

- 共分三层, 中间层由玻璃纤维编织而成, 内外层各覆盖一层铝箔;
- 具有良好的遮光、反射热、隔热性, 有效降低热源对部件的影响。



销售方式	每根长度
根	1米



型号	规格	销售方式	B 外径	A 内径
ZIG14	9	根 (1米/根)	12	9
	12		15	12
	14		17	14
	16		19	16
	18		21	18
	20		23	20
	22		25.8	22
	25		28.7	25
	28		31.8	28
	32		35.9	32
	40		43.8	40
	60		63.8	60
	80		83.8	80



请按图示订货

型号	代码	规格
ZIG14	9	12


ZIG14—9

金属波纹管

代码	类型	材质	颜色	工作温度
		管	包裹涂层	
ZIG09	金属波纹管	不锈钢	PVC	-10~+80℃
ZIG60		镀锌钢		

特点:

- 内层为金属材质, 更耐用;
- 外层PVC包裹, 绝缘性好;
- 耐冲击, 抗压, 抗拉强度高;
- 对电线起到保护作用。



销售方式
卷



不锈钢波纹管

型号	规格	销售方式	B 外径	A 内径	弯曲半径C (R±10%)
ZIG09	8	卷 (100米/卷)	11.8	8	45
	10		14.5	10	55
	12		16.5	12	60
	15		20.2	15	80
	20	卷 (50米/卷)	25.5	20	100
	25		31.7	25	115
	32	卷 (25米/卷)	39.6	32	140
	38		46.6	38	160

镀锌钢波纹管

型号	规格	销售方式	B±1 外径	A±1 内径	弯曲半径C (R±10%)
ZIG60	8	卷 (100米/卷)	12	8	19
	10		14	10	30
	12		16	12	31
	16		20.5	15.7	31
	20	卷 (50米/卷)	25	20	38
	25		31	25	48
	32	卷 (25米/卷)	38.5	32	66
	38		46	38	68
	51	卷 (20米/卷)	59	50.5	75

不锈钢波纹管

型号	代码	规格	销售方式
ZIG09	8	10	卷(100米/卷)

ZIG09—8

镀锌钢波纹管

型号	代码	规格	销售方式
ZIG60	8	10	卷(100米/卷)

ZIG60—8



请按图示订货