

平皮带用带轴惰轮

圆弧形

单边锁紧/双边锁紧


代码	类型	惰轮主体			惰轮轴			轴环			轴承
		材质		表面处理	材质		表面处理	材质		表面处理	
		国标	相当		国标	相当		国标	相当		
ENH21	单边锁紧	45	S45C	发黑	45	S45C	发黑	45	S45C	发黑	钢
ENH22				喷细砂无电解镍			镀镍			镀镍	
ENH24		0Cr18Ni9	SUS304		0Cr18Ni9	SUS304	—	0Cr18Ni9	SUS304		不锈钢
ENH26		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化							
ENH28		蓝色POM	蓝色POM								
ENH31			45	S45C	发黑	45	S45C	发黑			钢
ENH32	双边锁紧			喷细砂无电解镍			镀镍				
ENH34		0Cr18Ni9	SUS304				—	—		不锈钢	
ENH36		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化	0Cr18Ni9	SUS304	—				
ENH38		蓝色POM	蓝色POM							钢	




轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

- ① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镍产品。
② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。


单边锁紧
ENH21/22/24/26/28



双边锁紧
ENH31/32/34/36/38



① 轴承采用压入式。



② 单边锁紧

代码	型号		T	H		S	h	M	d	轴承型号
	D			最小单位1						
ENH21	20			17~60		3		M5	11	BAF625ZZ×1
ENH22	25	11		18~60			H-T	M6	14	BAF626ZZ×1
ENH24	30			20~60		5		M8	15	BAF698ZZ×1

③ 双边锁紧

代码	型号		T	H		h	M	d	轴承型号
	D			最小单位1					
ENH31 ENH32 ENH34 ENH36 ENH38	15		16	19~70					
			21	24~90					
			27	30~110			M3	5	BAF685ZZ×2
			32	35~120					
	20		16	19~70					BAF625ZZ×2
			21	26~90					
			27	32~110			M5	8	BAF688ZZ×2
			32	37~120					
	25		16	19~70			M3	6	BAF626ZZ×2
			21	26~90					
			27	32~110					
			32	37~120					
	30		16	21~70	(H-T)/2		M5	8	BAF698ZZ×2
			21	26~90					
			27	32~110					
			32	37~120					
	35		16	22~70					BAY6900ZZ×2
			21	27~90					BAY6000ZZ×2
			16	22~70					BAY6900ZZ×2
			21	27~90			M6	10	
	40		27	33~110					BAY6000ZZ×2
			32	38~120					
			21	29~90					
			27	35~110			M8	12	BAY6001ZZ×2
	50		32	40~120					



请按图示订货

型号	D	T	H
代码	D	T	最小单位1
ENH21	20	11	17~60
ENH22	25	11	18~60

ENH21—D20—T11—H17



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
7